

辅助电加热器规格 辅助电加热器特点

产品名称	辅助电加热器规格 辅助电加热器特点
公司名称	德州双合盛空调设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	山东省德州经济开发区大学东路
联系电话	15621828788

产品详情

双合盛牌空调辅助电加热器跟中央空调系统组合成一个联合整体，在中央空调系统工作前，可以先对循环水进行加热，提高水的温度，在空调系统工作时和运行前，增加了空调系统的制热效果和工作效果，这从而到空调系统工作时达到最佳效率。

辅助电加热器整体采用了不锈钢结构，体积小、占地少、移动方便，并进行了防水设计，具有较强的抗腐蚀能力。在不锈钢内胆与不锈钢外壳之间采用高密度加厚保温层，失温程度最低，保持热水温度，节省电能；

· 高品质不锈钢电加热管的主要零部件采用了进口材料，加工过程中也使用了先进的生产设备和工艺，配合不同地区电压，发挥最高效能。其绝缘性能、耐压性能、防潮性能均优于国家标准，使用安全可靠；

· 水流方向设计合理，加热均匀，无高、低温死角，热效率高；

· 辅助电加热器安装了温控器，45KW 以下为机械式温控器（默认设置高温 55℃，低温 45℃），50KW 以上为智能数字式温控仪，用户可以自由设置温度。全部配置过热保护器（默认设置 85℃），用来控制水温和缺水超温保护，避免元件及系统的损坏；

· 维修及保养非常方便，只要取下密封端盖，拧下法兰上的不锈钢螺母，就可抽出电加热管；

· 本公司的辅助电加热器可根据客户要求采用两组或多组加热方式，不但安全可靠而且能达到节能的目的；

· 本公司可以根据客户需要配置电控箱，箱内的电器设备采用德力西品牌，加强了安全及可靠性；

双合盛牌空调辅助电加热器特点

1、采用电能作为动力，对环境不产生任何污染。

- 2、水流方向设计合理，加热均匀、无高、低温死角、热效率高。
- 3、产品内胆与外壳之间填实了优质保温材料，提高其保温效果。
- 4、大功率的辅助电加热器采用多组控制分组启动的加热方式,安全可靠能达到节能目的。
- 5、产品整体采用了不锈钢结构，具有较强的抗腐蚀性。
- 6、加热芯的主要零部件采用了进口材料，其绝缘耐压防潮性能均优于国家标准，安全可靠。
- 7、产品安装了知名品牌的温控器（50℃）来控制水温，并配置过热保护器避免元器件的损坏。
- 8、产品体积小、占地少、移动方便，并进行了防水设计。
- 9、维护及保养非常方便，只要取下密封端盖，拧下法兰上的不锈钢螺母，就可抽出电加热管。