

粉煤灰烘干机生产烘干机

产品名称	粉煤灰烘干机生产烘干机
公司名称	巩义市腾飞机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	巩义市紫荆街道办大黄冶村（注册地址）
联系电话	15290833766

产品详情

全国24小时销售电话：15290833766

粉煤灰烘干机的烘干前景：

在电厂的燃煤锅炉系统中，粉煤灰的排放可分为干排和湿排两种。目前，在水泥工业发达地区，如江苏、山东、浙江、河北等地，干粉煤灰作为水泥生产的混合材，行情较好，已呈供不应求之势，跃升为一种资源；湿粉煤灰各项物化性能与干粉煤灰基本一样，只是由于水份大（最大可达45%），不能满足水泥生产的要求，不受市场的青睐，只能堆放于湿灰灰库中，愈积愈多，严重污染环境。随着国家产业政策的不断优化，环保法规的日趋严厉，湿粉煤灰的妥善处理已被提上议事日程。只有将湿粉煤灰以合理的能耗、简洁的工艺进行烘干，使其水份低，才能变废为宝，实现社会效益与经济效益的双丰收。粉煤灰烘干机的广泛应用解决了粉煤灰的污染问题以及处置难题，同时也使粉煤灰变废为宝，增加了经济收益。

工作原理粉煤灰烘干机适用于粉煤灰、磷石膏以及钛石膏等工业粉尘、废渣的干燥，其工作原理如下：粉状或粒状的粉煤灰由带式上料机输送到进料机，再由进料机把粉煤灰输送到干燥滚筒内，粉煤灰在干燥滚筒内均布的抄板器翻动下，均匀分散与热空气充分接触，达到传热、传质的干燥目的。干燥后的粉煤灰在滚筒终端经卸料器排出成品，由带式出料机把干品输出，完成干燥过程。

粉煤灰烘干机设备，是针对粉煤灰初水分比其它物料高、比重比其它物料小、烘干过程中流动性变化大的特点是设计的。具有结构紧凑，占地面积少，是相同产量单筒烘干占地面积的地二分之一，工作可靠，能耗低，热效率高，物料烘干效果好，容易实现自动化控制，操作人员少。

性能特点

1、出气温度低，除尘设备使用时间长。2、采用新型组合式扬料装置，可根据用户要求轻松调控所要的终水份指标。3、自动化程度高，操作方便，运转平稳。4、设备所需投资是国外进口产品1/6，投资小，收益快。5、采用托轮转动，传动功率小。6、比单筒烘干机减少占地面积50%左右，土建投资降低50%左

右，电耗低于60%。7、燃料可适应煤、油、汽。

如需了解更多信息请登录：巩义市腾飞机械设备有限公司<http://www.gytfch.com>联系电话：15290833766
如有咨询各种问题，我们竭诚为您服务。

工艺流程图

技术参数

型号 (mm)	倾斜度 (%)	转速 (r/min)	最高进气温 ()	功率(kw)	生产能力 (t/h)	备注
SZ-600型	3.0-5.0	3.0-8.0	700	3	0.5-1.5	产量与加热方式有一定关系
SZ-800型	3.0-5.0	3.0-8.0	700	4	1.5-3.0	
SZ-1000型	3.0-5.0	3.0-8.0	700	5.5	3.0-6.5	
SZ-1200型	3.0-5.0	3.0-8.0	700	7.5	6.5-9.5	
SZ-1500型	3.0-5.0	2.0-6.0	850	15	9.5-15	
SZ-1800型	3.0-5.0	2.0-6.0	850	18.5	15-22	
SZ-2000型	3.0-5.0	1.5-6	850	18.5	22-26	
SZ-2200型	3.0-5.0	1.5-6	850	22	26-30	
SZ-2400型	3.0-5.0	1.5-5	850	37	30-36	
SZ-2600型	3.0-5.0	1.5-5	850	45	36-42	
SZ-2800型	3.0-5.0	1.5-5	850	55	42-48	
SZ-3000型	3.0-5.0	1.5-5	850	75	48-55	
SZ-3200型	3.0-5.0	1.5-5	850	90	55-75	
SZ-3400型	3.0-5.0	1.5-5	850	110	75-85	
SZ-3600型	3.0-5.0	1.5-5	850	160	85-105	