

1吨锅炉高温布袋除尘器设计

产品名称	1吨锅炉高温布袋除尘器设计
公司名称	泊头固耐特输送设备制造有限公司
价格	6666.00/台
规格参数	品牌:固耐特 型号:MC-46 产地:河北省沧州市泊头
公司地址	泊头市洼里王季家八里庄
联系电话	0317-7537818 13482911118

产品详情

小型除尘设备

一、除尘设备种类繁多，型号、规格、结构性能和功能特点都各不相同。使用前需要先认真仔细阅读说明书，避免因使用不当造成工业吸尘器的损坏及危机使用人的安全。

二、普通工业吸尘器的使用环境温度不能超过40度，工作场所不能在海拔1000米以上，要有良好的通风环境，空气中不能有易燃、腐蚀性气体的干燥室内的环境中使用。

三、干式除尘设备不允许吸水，湿手不能操作吸尘器。如需要清洁的场所有大的纸团、塑料布或大于吸管口径的废料废物，应事先清除，否则极易造成吸管堵塞。六、工业吸尘器吸取液体物质时，要将滤芯取下，并注意及时将液体排空。

四、接好地线，确保用电安全。一般的工业吸尘器每次连续工作最好不超过8小时，主要是为了防止电机过热而烧毁。而有种特殊设计的工业吸尘器由于采用特制的散热系统，可以连续工作36小时不停机，可以与机床配套使用。

五、使用装有自动卷线装置的工业吸尘器时，把电源线拉出足够的使用长度便可，不要拉过电源线，如果看到电源线有黄色或红色的标记，立刻必须停止拉出，防止把电源线拉过头。如果需要卷回电源线时，直接按下按钮就自动收回。

六、不要过度扩展和弯曲工业吸尘器软管或频繁折来折去，会影响工业吸尘器软管寿命。

七、检查除尘设备电源插头和电源线是否有破损,漏电会烧坏工业吸尘器电机。

八、移动除尘设备要注意不要被撞击，防止工业吸尘器桶体破损漏气，降低工业吸尘器的吸力。

九、机器不使用时放于通风干燥的地方.不支持长时间连续工作的工业吸尘器,连续工作时间要控制在工业

吸尘器支持的工作时间内，不要超负荷工作,否则影响工业吸尘器寿命.

十、若除尘设备主机发热，有焦味，或工业吸尘器异常抖动和作响，应停机立刻送修，不要超负荷使用工业吸尘器.

技术咨询电话：13482911118（李经理）