

1.5厚BAC湿铺法复合自粘橡胶沥青防水卷材价格

产品名称	1.5厚BAC湿铺法复合自粘橡胶沥青防水卷材价格
公司名称	广东金西克防水材料有限公司
价格	1.80/平方米
规格参数	金西克:金西克防水 1010:1010 广东:广东
公司地址	广从五路491号钟港大厦
联系电话	020-28142397 13422058219

产品详情

BAC湿铺法复合双面自粘橡胶沥青防水卷材

双面自粘橡胶沥青防水卷材

一、产品简介

BAC湿铺法复合双面自粘橡胶沥青防水卷材是以SBS等合成橡胶、增粘剂及石油的优质沥青等配制成的自粘橡胶沥青为基料，强韧的高密度聚乙烯膜（HDPE）或铝箔作为上表面材料（或无膜），可剥离的涂硅隔离膜或涂硅隔离纸为下表面防粘隔离材料制成的无胎自粘防水卷材（以下简称无胎自粘卷材）。本产品执行JC8401999《自粘橡胶沥青防水卷材》国家行业标准。

广东反应粘防水卷材厂家联系：13168887498 /15920397662 020-28142397 石经理

公司网址：<https://www.bmlink.com/jinxike123/>

二、品种规格

L、品种 按上表面材料分为聚乙烯膜（PE）、铝箔（AL）与无膜（N）三种。

按使用功能分为外露防水工程（O）与非外露防水工程（I）和辅助防水工程三种。

I规格表1规格 厚度（mm） 宽度（mm） 面积（m²） 1.2 1000 20 1.5 20 2.0 15

三、产品特点

1、自粘性：自粘于基层，安全环保性；

- 2、优异的低湿柔韧性、延伸性大，对基层伸缩或抗撕裂性强；
- 3、自愈性：施工产生的细微裂纹具有愈合的能力；
- 4、持久的粘结密封性，卷材接缝自身粘接与建筑同寿命；
- 5、自粘橡胶沥青和HDPE（或铝箔）构成，不透水。

四、适用范围

BAC湿铺法复合双面自粘橡胶沥青防水卷材适用于非外露屋面或、地下工程做防水层（含明挖地铁）；适用于水池、水渠等工程做防水层，尤其适用于不准动用明火的工程。

上表面为铝箔面的卷材适用于各类外露屋面防水层。

双面自粘卷材仅用于辅助防水，也可用于两种不相容材料防水层交接处的粘接和密封。

四、系统设计要点

无胎自粘卷材防水系统

其基本构造层由防水基层、底涂层、功能防水层、细部附加防水层、收头及接缝密封组成，保护隔离层的设置依设计要求。

系统防水层材料 非外露部位选用上表面覆聚乙烯膜（PE），外露屋面选用铝箔（AL）覆面；附加层和辅助部位选用PE膜面或无膜（双面自粘）。

系统配套材料 底涂层用基层处理剂、密封膏、改性沥青涂料（细部做复合附加防水）、固定压条及螺钉等配件。单层使用时，厚度不应小于2mm，二道及二道以上设防时，每层卷材厚度不应小于1.5mm，厚度1.2mm的卷材及无膜的卷材，仅用做辅助防水。

六、包装、贮存与运输

包装——塑胶带成卷包装或用纸箱包装。

贮存与运输——避免日晒雨淋，注意通风。贮存温度不应高于50℃，立放贮存，高度不超过两层。若用纸箱包装，横放不超过五层。