

# 广元建筑网片，广元建筑钢巴网片，广元建筑砖带网片

产品名称	广元建筑网片，广元建筑钢巴网片，广元建筑砖带网片
公司名称	成都卓通金属丝网制造有限公司
价格	1.00/平米
规格参数	卓通钢筋网片:1*2 卓通钢筋网片:6*6 卓通钢筋网片:3.0
公司地址	成都市成华区东三环路二段龙潭工业园宝耳路2号内第2号办公楼2楼405号
联系电话	028-87519585 15902802381

## 产品详情

广元建筑钢筋网片，广元建筑钢筋网片生产厂家，广元建筑工地砖带网价格==15902802381（微信同步）13808079060，广元建筑钢筋网片批发，广元建筑钢巴网片加工厂，广元建筑砖带网批发商，广元建筑网片，广元热镀锌网片，广元浸塑网片，广元黑丝网片，广元铁丝网片，广元异形网片，广元不锈钢网片，广元异形网片，广元电焊网片，广元焊接网片，广元建筑钢筋网网片专业实体厂家，卓通建筑钢筋网片规格全，型号多，经久耐用，网面平整，价格低廉，厂家直销。

钢筋网片是纵向钢筋和横向钢筋分别以一定的间距排列且互成直角，全部交叉点均焊接在一起的网片。

钢筋网片结构：钢筋网片

一般采用CRB550级冷轧带肋钢筋

或GB1499规定牌号的热轧带肋钢筋。煤矿用钢筋网片

直径为4-14mm，其中可采用0.5mm进级直径。考虑运输条件，焊接网长度不宜超过12m，宽度不宜超过3.4m。焊接网制作方向的钢筋（或称纵筋）间距宜为100、150、200mm，另一方向的钢筋间距一般为100、150、200、300mm，有时可达400mm。当焊接网纵横向钢筋均为单根钢筋时，较细钢筋的公称直径应不小于较粗钢筋公称直径的0.6倍，即 $d_{min} \geq 0.6d_{max}$ 。焊接网焊点的抗剪力（单位为N）应不小于150与较粗钢筋公称横截面积（单位为 $mm^2$ ）的乘积。

应用范围：

产品应用在工业与民用房屋的梁柱楼板、屋盖、墙体、混凝土路面、桥面铺装、机场跑道、隧道衬砌、箱涵、码头地坪、预制构件等领域。