

车载15KW 柴油发电机价格TO18000ET

产品名称	车载15KW 柴油发电机价格TO18000ET
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	额定电压：:AC220V/380V
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

车载15KW 柴油发电机价格TO18000ET柴油发电机组电压过高的原因及处理方法：

- 1.原因：转速过高。处理：减小水轮机导水翼开度，降低转速。
- 2.原因：分流电抗器铁芯气隙过大。处理：改变电抗器铁芯垫片厚度，调整气隙。
- 3.原因：磁场变阻器短路；调压失灵。处理：找出短路点，予以消除。
- 4.原因：发电机事故飞车。处理：紧急停机进行事故处理。

处理办法：

- 1、原动机转速太低。处理：调整原动机转速至额定值。
- 2、励磁回路电阻过大。处理：减小磁场变阻器的电阻以加大励磁电流。对于半导体励磁发电机应检查附加绕组接头是否断线或接错等。
- 3、励磁机电刷不在中性线位置，处理：或弹簧压力过小。将电刷调至正确位置，更换电刷，调整弹簧压力。
- 4、有部分整流二极管被击穿。处理：检查、更换被击穿的二极管。
- 5、定子绕组或励磁绕组中有短路或接地故障。处理：检查故障，予以清除。
- 6、电刷接触面太小，压力不足，接触不良。处理：如果由于换向器表面不光引起，可在低速下，用砂布磨光换向器表面，或调整弹簧压力。发电机组、柴油发电机组厂家、康明斯柴油发电机组。

车载15KW 柴油发电机价格TO18000ET采用附近的智能微电脑控制系统控制发电机的转速，电流电压，

频率，功率实用可根据外界用电器的功率，自动识

别调整输出功率，确保用电器的正常工作。经济相比传统型发电机，无需恒定发动

机转速，可根据实际情况调整转速。从而达到经济省油的目的简单，方便，经济。

一、TO18000ET主要技术参数：

1 *大功率：16KW

2、额定功率：15KW

3、额定电压：AC220V/380V

4、额定频率：50HZ

5、消音装置：工业消音器（日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%）

6、过载能力：110%1h

7、功率因数：0.8

8、缸径x行程：2x80x79mm

9、相数：单相

10.发动机功率：20HP

11 . 直流输出：12-8.3（V-A）

12、压缩比：19:1

二、发动机

1、绝缘等级：F

2、工作时间：可连续工作7-12h

3、发动机型号：TO-2V910F1

4、结构类型：静音式

5、机油/油箱容积：2.3/28升

6、耗油量：205g/KW.H

7、启动方式：电启动

8、距7米处噪音：65-68Db

9、工作温度范围：-40 ° C-50 ° C

10、燃油型号：0#、-10#、-20#、-35#和-50#柴油

11、燃油表：有

12、调速方式：自动调速

13、整机超载保护：有

14、发动机品牌：大泽动力

15、自动过载保护：有

16、冷却方式：空气冷却

17、电压表：有

18、额定转速：3000r/min 输出指示灯：有

19、钢体结构：双缸、四冲程、风冷

20、机器重量：210/230kg

21、燃烧系统：直喷式

22、外形尺寸：1060*610*670

23、控制装置:ECU

24、发电机组标准配置:电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护、启动蓄电池及蓄电池
启动连接电缆

