

# 济南东坤GHK-400-1140隔离换向开关

产品名称	济南东坤GHK-400-1140隔离换向开关
公司名称	济南东坤工矿设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	济南市历城区王舍人镇济南市历城区工业北路东段
联系电话	15964516310 15964516310

## 产品详情

济南东坤GHK-400/1140隔离换向开关,隔离换向开关

GHK-400/1140隔离换向开关,隔离换向开关可在紧急情况下带负荷分断电路。开关除具有隔离开关的功能外,还可在无载条件下改变出线端相序,作可逆转换之用, GHK-400/1140隔离换向开关,隔离换向开关特别适用于真空、空适用于交流50Hz。

额定电压至660V GHK隔离换向开关适用于交流50Hz,电压至1140V,电流分别为200A,315A,400A

品牌 中煤 型号 GHK-250/1140 额定电压 1140 (V) 额定电流 250 (A) 峰值耐受电流 10 (A)

GHK-400/1140隔离换向开关,  
GHK系列隔离换向开关特别适用于真空、空气式电磁起动器的换向、隔离开关。

DH2系列低压隔离换向开关

,额定电流至200A的电路中,在无载条件下分断和闭合电路,气式电磁起动器的换向、隔离开关。

DH2-80隔离换向开关 DH2(7)-80

DH2-125隔离换向开关 DH2(7)-125

DH2-200隔离换向开关 DH2(7)-200

### 一.适用范围

GHK-250/1140型隔离换向开关适用于煤矿井下交流50Hz、电压1140V,电流至250A的矿用隔爆型电磁启动器中,用于主电路的隔离和在无负载情况下,改变电源的相序。在一般情况下保证隔离开关在无负载情况下进行操作,接通、分断、隔离电源和换相,在特殊情况下:隔离开关具有一定的分断能力。

二.主要技术参数： a.额定工作电压 1140V B.额定工作电流 250A c.分断能力 3le d.约定发热电流 250A  
e.操作角度 -70度~70度 g.机械操作循环次数 正反向各60次 h.外型尺208\*120\*200mm i.重量 6.5kg

GHK，KGH，HG系列隔离换向开关，本系列隔离换向开关适用于交流50Hz，电压至1140V，电流分别为200A，315A，400 A

联系人：蒲桂芬 TEL:15964516310 Q: 2289416993 邮箱：shandonglumeigk@163.com  
阿里旺旺账号：sdlumei2011