25KW车载柴油发电机箱体式

产品名称	25KW车载柴油发电机箱体式
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	油耗:205g/kw/h
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

25KW车载柴油发电机箱体式下面柴油发电机组教你如何应对发电机冒烟的情况。

一、柴油发电机为什么会出现冒烟状况？

柴油发电机冒烟表明发动机在烧机油。造成的原因主要有三种：①活塞环走对口，机油进入缸筒；②空气滤清器的油盘油位，超过环槽高度；③导管与气门杆之间的间隙过大。

二、柴油发电机为什么会出现冒黑烟状况？

柴油发电机冒烟表明在其气缸中有部分柴油雾化微粒未燃烧即被排出。造成的原因一般有三种：①供油量过多，柴油机超负荷运转；②喷油器喷油压力低，柴油雾化程度差；③供油过晚，发动机的温度较低。

三、柴油发电机为什么会出现冒白烟状况？

柴油发电机冒烟表明喷入气缸中的雾化柴油未能完全燃烧被排出。造成的原因主要有三种：①喷油嘴卡死，压力不足，柴油雾化不良；②油路中空气多，柴油中有水；③与冒黑烟原因相同，供油过晚。

25KW车载柴油发电机箱体式静音柴油发电机强劲韧性经久耐用，高科技材料使得机身强度更硬，适用于

各种复杂条件下使用，并大大降低了机身重量与噪音，延长了使用寿命。双安全防脱插座。配置双220V输出插座，具有安全防脱、接触牢靠的优势，面板有12V的输出。一份燃油，两倍输出，采用随负载大小自动调节转速的先进节能技术，自动控制动力转速从而大大降低了燃油消耗量。

型号：J25PM

发电机参数		消音装置：	工业消音器
额定功率：	25KW	发动机型号	J-D22T

*大功率：	27KW	耗油量:	205g/kw.h
额定频率：	50HZ	油箱容积：	55L
额定电压：	220/380V	机油容积：	5.5L
结构类型：	静音式	过载能力：	100%/1h
功率因素：	0.9/1	缸径*行程：	4*82*79mm
相　数：	单/三相	发动机功率：	55HP
发电机类型：	稀土永磁电机	压缩比：	19:1
发动机参数		整机参数	
绝缘等级：	F	工作时间：	10-15H
启动方式：	电启动	噪音（db）7M	60-78
燃油型号：	0#或-10#柴油	燃油表：	有
调速方式：	电子调速	整机超载保护:	有
发动机品牌：	UOPBO意欧鲍	自动过载保护：	有
冷却方式：	水冷	电压表：	有
额定转速：	3000r/min	输出指示灯：	有
缸体结构：	四缸、四冲程	机器重量：	380/420kg
燃烧系统：	直喷式	外形尺寸：	1480780*1020mm
控制装置	ECU	电磁控油阀：	有