

380v静音柴油发电机30千瓦

产品名称	380v静音柴油发电机30千瓦
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	相数:单/三相
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

380v静音柴油发电机30千瓦不要拿其他家很低的价格与我们的相比！电机和动力不同，生产技术不同，组装技术不同质量也不同，设备与技术人员的资质也有差异，没有可比性！大泽原装，品质保证！

静音柴油发电机全铜线圈，铜的电阻比铝小，铜的密度比铝大，铜的强度比铝高，所以铜线比铝线导电好。铜线的价格比铝线贵多了。铜是橙黄色的.紫红色的.铝是灰白色的。铝线做电机而言，是无法与铜相比的。铝的电阻率高，发热严重；铝的耐腐蚀性不好，尤其是高温下，会生成三氧化二铝，接头或焊接处电阻变大甚至过热烧断；铝电机的性能随时间不断恶化，寿命不稳定。

380v静音柴油发电机30千瓦柴油发电机组油压过低的情况解决方法：

- 1、原因：柴油机机油太少。解决方法：加添机油至机油尺上适当位置为止租赁发电机。
- 2、原因：压表失效或油压检知器失效。解决方法：更换油压表或油压检知器。
- 3、原因：柴油机机油压力传送器失效。解决方法：更换传送器。
- 4、原因：润滑油滤清器受阻。解决方法：保养滤清器出租发电机。
- 5、原因：柴油机机油粘性不当。解决方法：将曲轴箱机油排放并加适当润滑油。
- 6、原因：机油泵浦磨损。解决方法：更换机油泵浦。租赁发电机
- 7、原因：轴承磨损。解决方法：更换轴中国发电机出租。

型号：J30PM

发电机参数

消音装置：

工业消音器

额定功率：	30KW	发动机型号	J-D22T
*大功率：	33KW	耗油量：	205g/kw.h
额定频率：	50HZ	油箱容积：	55L
额定电压：	220/380V	机油容积：	5.5L
结构类型：	静音式	过载能力：	100%/1h
功率因素：	0.9/1	缸径*行程：	4*82*79mm
相数：	单/三相	发动机功率：	55HP
发电机类型：	稀土永磁电机	压缩比：	19:1
发动机参数		整机参数	
绝缘等级：	F	工作时间：	10-15H
启动方式：	电启动	噪音 (db) 7M	60-78
燃油型号：	0#或-10#柴油	燃油表：	有
调速方式：	电子调速	整机超载保护：	有
发动机品牌：	UOPBO意欧鲍	自动过载保护：	有
冷却方式：	水冷	电压表：	有
额定转速：	3000r/min	输出指示灯：	有
缸体结构：	四缸、四冲程	机器重量：	380/420kg
燃烧系统：	直喷式	外形尺寸：	1480*780*1020mm
控制装置	ECU	电磁控油阀：	有

380v静音柴油发电机30千瓦售后技术服务

保修期内机组发生任何异常性故障，我方承诺免费为用户提供维修服务（非用户使用人员操作不当引起的故障），1小时内响应，向客户提供义务保修服务；

保修期限的定义：实际使用一年或1000小时（以上条件以先到为准），或按合同相关条款的规定，一切因厂方组装疏忽或设计及原材料选用不当等原因而致的零部件损坏或机组其它故障，均可由供货方负责保修。

(2)发电机组易损件、日常使用配件、人为操作错误、疏忽保养等，均不在此保修范围内。

保修期外

所有零配件均以成本价提供，根据机组情况派遣技术人员及时到达客户现场修复机组，直至可正常使用。****期外我司承诺对用户进行终身跟踪服务。