

# 景观灯 LED柱形景观灯 景观灯生产厂家

产品名称	景观灯 LED柱形景观灯 景观灯生产厂家
公司名称	江苏科尼新材料科技有限公司
价格	1050.00/组
规格参数	显色性:Ra>75% 色温:5500K 工作温度:-40 ° C-+50
公司地址	高邮市菱塘工业集中区
联系电话	0514-82132339 15062805222

## 产品详情

景观灯产品说明

材料说明：

灯体为铁/铝制品或优质不锈钢或为钢体热镀锌后静电喷塑

表面喷户外粉

紧固件螺钉、螺母为铁/不锈钢

编辑本段技术参数：

灯罩为亚克力罩或进口PMMA材料

光源：节能灯或高亮度LED光源

防护等级：IP54、IP55、IP65

制作工艺：

经喷锌处理，不锈钢抛光处理

适用场所：公共场所、广场、商业步行街、公园、别墅群、绿化带、酒店等。

注：安装时必须保证灯体安全接地。

工艺及配件要求：

- 1、景观灯灯杆采用连续性自动弧形焊接工艺，焊缝应光滑平整、均匀无虚焊；焊缝呈直线状，不得扭曲，焊接熔透度达85%以上；法兰盘开孔应采用等离子切割或线切割工艺加工；在水平放置且无负荷的条件下，杆身直线度误差应小于3‰。
- 2、灯杆、灯臂、灯盘及所有金属配件表面均应热浸锌处理后静电喷塑；喷塑层附着力好，质量稳定、不褪色、不脱落、表面应平整有光泽，无气泡、无凹凸。不得有挂锌、流塑痕迹。
- 3、景观灯灯杆表面喷塑处理应在钢杆热浸锌校直后进行，因校直等因素作修改的部位不得超过2处，且修整面积不得超过杆身面积的5%。
- 4、各种螺母紧固，应加垫片和弹簧垫，紧固后螺丝露出螺母不得小于两个螺距。灯杆接地端紧固螺母应为铜质。
- 5、配置优质电器，光学性能稳定，半年光衰不得超过5%，应在报价文件中注明所配置的电器光源的产地、品牌及生产厂家。
- 6、采用嵌入式安全门，设定上锁装置（防撬、防盗），所有紧固件为不锈钢材质，可靠耐久易操作。杆门与杆体间用0.5米防盗链连接。杆门为高强度阻燃型工程塑料，厚度5mm。

景观艺术灯是现代景观中不可缺少的部分。它不仅自身具有较高的观赏性，还强调艺术灯的景观与景区历史文化、周围环境的协调统一。景观艺术灯利用不同的造型、相异的光色与亮度来造景。例如红色光的灯笼造型景观灯为广场带来一片喜庆气氛，绿色椰树灯在池边立出一派热带风情。景观灯适用于广场、居住区、公共绿地等景观场所。使用中要注意不要过多过杂，以免喧宾夺主，使景观显得杂乱浮华。景观灯也有一定的坏处，例如：不环保等。