

广州防爆柜防火柜

产品名称	广州防爆柜防火柜
公司名称	杰锐工业设备（深圳）有限公司
价格	650.00/个
规格参数	品牌:杰锐 型号:JY6004 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道田洋二路11号B栋
联系电话	0755-33189756 15712072626

产品详情

广州防爆柜防火柜

为什么广州防爆柜防火柜要采用防静电设计呢？您在购买化学品防爆柜的时候，会发现柜子里面会配一根防静电接地导线，这根防静电接地导线的作用是什么呢？防止静电火花造成的火灾。我们知道引发燃烧的三个必不可少的条件：可燃物、助燃物和火源。只有这三个条件都满足才会引起燃烧，进而引发火灾。因此只要我们防止燃烧三个要素中的任何一个就可以避免火灾。静电起到了火源的作用产生。静电产生的基础是不同材质的物质相互接触的时候会造成能量的转换，在他们的表面会发生电子的转移，但要产生大量的静电却跟物质的导电率有很大的关系（这就是我们公司生产的防爆柜里面防静电接地导线重大用途了！）

广州防爆柜防火柜特点：

全部双层防火钢板构造，两层钢板之间相隔有38mm的绝缘层

* 厚度大于1.2mm的优质钢板经过点焊接，使用寿命更长，防火性更好

* 三点联动式门锁，轻松自如启闭180度的柜门配有双钥匙

* 5厘米高的防漏液槽使意外流出的液体不外溢

* 专业规范的警示标签显而易见

* 装设有防闭火装置的双透气孔

* 独有的防溢漏式层板可在每6厘米层挡上下之间自由调节

* 柜子内外都喷涂有环氧树脂漆

* 严格按照OSHA规范，柜身设有静电接地传导端口，方便连接静电接地导线

特点：

1.层板调节方便。目前国内大部分防爆柜的层板与防爆柜的连接均是通过层板本身直接卡入安全柜两边的卡槽进行的，由于层板本身具有一定的重量，并且层板与防爆柜的卡槽接驳的特别紧，用户在进行层板上下调节高度时操作非常不便，60加仑以上的防爆柜，工作人员甚至不能独立进行层板高度的调节操作。我们的安全柜采用抽拉式调节，层板和卡槽之间额外配置了活动楔块，通过楔块的上下调节而达到安全柜的高度调节，操作非常简单。

2.门锁零故障。目前国内防爆柜普遍存在门锁易损坏的情况，主要原因是由于门锁的面板与锁舌之间的连接问题，大型安全柜面板和锁舌距离较远，一般通过钢丝或者圆钢进行连接，钢丝和锁舌部分连接比较紧密，但钢丝容易拉伸，从而导致锁舌无法闭合的故障。圆钢不会拉伸，但其和锁舌的连接，只能通过点焊连接，而锁舌的尾部非常小，所以点焊不可能牢固，门锁开合一段时间锁舌和圆钢就会脱落，造成无法闭合锁舌，从而导致无法开门。我们的产品则有效的避免了本问题的出现。

3.背板可拆卸。我们的安全柜可以有效的避免问题2的出现，但是任何事情都不是100%的。为了预防门锁故障或钥匙丢失而导致的安全柜无法打开，则可以通过对安全柜背板的拆卸来进行紧急开箱操作，保障生产物料的正常取用。事后的维修工作也相当简便。背板拆卸只需要一把螺丝刀即可完成。

4.静电接地导线。我们的静电接地导线与静电夹的连接方式为拔插式的，如果公司已经有标准的静电接地插座，则可以直接拔除静电夹，而直接插入标准静电接地插孔。

售后：

本公司对所提供的产品保修2年，在2年期内，我们有责任对我公司的产品进行免费保修，在广东省范围内，如果本公司产品需要维修或更换零部件，在接到对方通知后，5个工作日内公司一定安排技术人员到达现场，直至把本公司产品修好为止。但人为因素及自然灾害除外(不包括消耗产品)。另每年本公司会派专业技术人员不定期上门进行免费检查及保养。