

17芯屏蔽PUR螺旋信号电缆

产品名称	17芯屏蔽PUR螺旋信号电缆
公司名称	栗腾（上海）特种电缆有限公司
价格	10.00/米
规格参数	测试电压:2500V 型号:LT-SS 芯数:17芯
公司地址	上海市金山区枫泾镇环西一路88号
联系电话	15001858060

产品详情

线缆类型：螺旋电缆(弹簧线)

适用场所：需要来回，上下移动的装配电路汇总接线。如各种设备，计算机，电子设备安插件，医疗按摩设备，装卸设备,拖车、弹簧连接线等等。产品优势： 1、与直电缆相比，螺旋电缆既容易拉伸，也不会乱成一团，具有良好的抗信号干扰和电磁干扰的优势。 2、具有良好的柔韧性和高回弹力（伸长长度可达原弹簧长度2-3倍）。有良好的耐寒性，阻燃性，耐油性和耐磨性。可根据场合的不同要求生产各类螺旋型弹簧线。 3、具有极佳的机械和化学性能，特别耐寒、耐油、抗气候、抗磨损和抗撕裂。螺旋整体屏蔽结构可抵抗各种电磁干扰，特别适用于医疗、半导体、芯片等需要极小安装空间的场合。电缆结构： 1、多股无氧软铜丝绞合，符合导体VDE02956类

- 2、绝缘层特种高强度改性TPE混合物
- 3、特种抗拉加强芯
- 4、镀锡铜丝编织屏蔽层光学覆盖90%
- 5、外护套特种低粘度高强度耐磨特种PUR混合物

下表为各类型螺旋电缆规格信息：

	PVC螺旋电缆	PUR螺旋电缆	PUR屏蔽型螺旋电缆	TPU螺旋电缆
弹性伸长率	1:3	1:4	1:4	1:3.5
电压V	300/500	300/500	300/500	300/750
工作温度	-5 ~+70	-25 ~+80	-25 ~+80	-25 ~+80
芯数(可定制)	2,3,5	2,3,4,5,7,12,18	2,4,5,6,7,8,12,25	2,3,4,5,7,8,12
线芯标称截面mm(可)	0.75,1.5	0.75,1.0,1.5,2.5	0.14,0.25,0.5	0.5,0.75,1.0,1.5,2.5

定制)				
螺旋闭合长度(WL)m	200~2800	200~3000	200~1500	500~2500
m				
拉伸范围mm	400~5600	800~12000	900~4500	1750~8750
外护套颜色	黑色、白色	黑色、白色、橙色	黑色	黑色
特性及运用	经济性高，适合轻工业、计算机等场合安装使用。	具有极佳的机械和化学性能，特别耐寒、耐油、抗气候、抗磨损和抗撕裂。特别适用于机械制造、电动工具等场合	具有极佳的机械和化学性能，特别耐寒、耐油、抗气候、抗磨损和抗撕裂。螺旋整体屏蔽结构可抵抗各种电磁干扰，特别适用于医疗、半导体、芯片等需要极小安装空间的场合。	具有极佳的抗气候特性，可抵抗所有类型的油和化学物质，拉伸和弯曲性能优秀。广泛用于建筑工业、输送设备和冶金等领域。