

惠州防爆柜防火柜

产品名称	惠州防爆柜防火柜
公司名称	杰锐工业设备（深圳）有限公司
价格	650.00/个
规格参数	品牌:杰锐 型号:JY6004 产地:深圳
公司地址	深圳市宝安区松岗街道田洋二路11号B栋
联系电话	0755-33189756 15712072626

产品详情

惠州防爆柜防火柜

品名：惠州防爆柜防火柜

容积：4加仑、12加仑、22加仑、30加仑、45加仑、54加仑、60加仑、90加仑、115加仑可选

颜色：黄色/红色/蓝色(颜色不一样，功能也不一样)
黄色代表可燃液体，红色代表易燃液体，蓝色代表腐蚀性液体，绿色代表农药和杀虫剂。

柜体：双层结构，采用1.0mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷涂，高温固化。底部设计防泄露门槛，可留滞外泄液体。

层板：活动层板1块/2块，采用1.0mm优质冷轧钢板，磷化处理，环氧树脂喷涂，高温固化，可根据使用空间大小上下自由调节,带有加强筋，最大可承载250磅重物。

钩件：采用2mm厚度镀锌板，由冲床冲制而成，用于固定层板，及配合层板上下调节。

配置：三点联动式锁

铰链：采用长排合页铰链，可180°开关。

门类型：双门，手动，带锁

防火孔：左右两侧带有防火装置的通风口，在发生爆炸时可有效降低对操作人员的伤害。

防火填充成份:采用硅酸盐具有绝热、隔音、防火等作用

特点：

1.层板调节方便。目前国内大部分防爆柜的层板与防爆柜的连接均是通过层板本身直接卡入安全柜两边的卡槽进行的，由于层板本身具有一定的重量，并且层板与防爆柜的卡槽接驳的特别紧，用户在进行层板上下调节高度时操作非常不便，60加仑以上的防爆柜，工作人员甚至不能独立进行层板高度的调节操作。我们的安全柜采用抽拉式调节，层板和卡槽之间额外配置了活动楔块，通过楔块的上下调节而达到安全柜的高度调节，操作非常简单。

2.门锁零故障。目前国内防爆柜普遍存在门锁易损坏的情况，主要原因是由于门锁的面板与锁舌之间的连接问题，大型安全柜面板和锁舌距离较远，一般通过钢丝或者圆钢进行连接，钢丝和锁舌部分连接比较紧密，但钢丝容易拉伸，从而导致锁舌无法闭合的故障。圆钢不会拉伸，但其和锁舌的连接，只能通过点焊连接，而锁舌的尾部非常小，所以点焊不可能牢固，门锁开合一段时间锁舌和圆钢就会脱落，造成无法闭合锁舌，从而导致无法开门。我们的产品则有效的避免了本问题的出现。

3.背板可拆卸。我们的安全柜可以有效的避免问题2的出现，但是任何事情都不是100%的。为了预防门锁故障或钥匙丢失而导致的安全柜无法打开，则可以通过对安全柜背板的拆卸来进行紧急开箱操作，保障生产物料的正常取用。事后的维修工作也相当简便。背板拆卸只需要一把螺丝刀即可完成。

4.静电接地导线。我们的静电接地导线与静电夹的连接方式为拔插式的，如果公司已经有标准的静电接地插座，则可以直接拔除静电夹，而直接插入标准静电接地插孔。

惠州防爆柜防火柜规格选择：

JY6004，4加仑防爆柜，外尺寸：H560*L430*W430mm。内尺寸：H430*L330*W330mm
重量：28kg颜色：黄色、红色、蓝色；容积4加仑/15升；可调层板：一块；门类型：单门，手动

JY6012，12加仑防爆柜，外尺寸：H890*L590*W460mm。内尺寸：H760*L490*W360mm。

重量：59kg颜色：黄色、红色、蓝色；容积12加仑/45升；可调层板：一块；门类型：单门，手动

JY6030，30加仑防爆柜，外尺寸：H1120*L1090*W460mm。内尺寸：H990*L990*W360mm

重量：105KG颜色：黄色、红色、蓝色；容积30加仑/114升；可调层板：一块；门类型：双门，手动

JY6045，45加仑防爆柜，外尺寸：H1650*L1090*W460mm。内尺寸：H1520*L990*W360mm

重量：140KG颜色：黄色、红色、蓝色；容积45加仑/170升；可调层板：二块；门类型：双门，手动

JY6060，60加仑防爆柜，外尺寸：H1650*L860*W860mm。内尺寸：H1520*L760*W760mm

重量165KG颜色：黄色、红色、蓝色；容积60加仑/227升；可调层板：二块；门类型：双门，手动

JY6090，90加仑防爆柜，外尺寸：H1650*L1090*W860mm。内尺寸：H1520*L990*W760mm

重量：190KG颜色：黄色、红色、蓝色；容积90加仑/340升；可调层板：二块；门类型：双门，手动

黄色防火防爆柜用于存储天然气，柴油，喷气燃料、酒精、天那水和汽油等易燃性液体.

红色防火防爆柜于存储可燃液体，如气溶胶，油墨和涂料.

蓝色防火防爆柜用于存储任何类型弱腐蚀性化学品