

彩钢复合夹芯板的特点及用途

产品名称	彩钢复合夹芯板的特点及用途
公司名称	辽宁金硕钢结构工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省朝阳区龙城区西大营子桥头
联系电话	0421-3303777 13464243335

产品详情

【辽宁金硕彩钢】彩钢复合板用在建筑上的外墙保温板种类很多，那么能在表观密度、使用温度、抗压强度、导热系数、吸水率等性能满足要求而用于建筑外保温的节能材料主要有：聚苯乙烯泡沫塑料板(EP S及XPS)、彩钢岩棉复合板、玻璃棉毡以及超轻的聚苯颗粒保温料浆等。

一.用途：

1.工业厂房、仓库

2.冷库、箱体包装

3.轻钢住宅、原有建筑夹层房

4.活动板房

5.各种净化房、空调室等

二.优点：

1.重量轻，10kg~14kg左右/平米，相当于砖墙的1/30;

- 2.隔热保温，吸引及密封性能好;
- 3.施工方便，安装灵活快捷，施工工期可缩短40%以上;
- 4.色泽鲜艳，外形美观，无需再进行表面装饰;
- 5.强度高，可作维护结构、承重结构，抗弯抗压，一般房屋可不用梁柱。

夹芯板复合生产线是生产彩钢夹芯板的主要设备，彩钢夹芯板强度高，重量轻，坚固耐用，外观美观的一种建筑材料。泡沫复合板生产线施工方便，工期短，被广泛应用工业厂房，大型超市和仓库，大跨度屋面和墙面，装配各种冷库，净化房，空调室等。

夹芯板复合生产线产品特点：

- 1.夹芯板复合生产线生产彩钢符合夹芯插口，H板;
- 2.瓦楞夹芯板生产可配置多种瓦楞接口;
- 3.可用于泡沫或岩棉、保温棉夹芯板生产;
- 4.隐扣墙面板生产可配多种隐扣接口和板型;
- 5.可实现连续自动化生产;
- 6.可按客户需要生产特殊版型;
- 7.夹芯板复合生产线的各种功能可根据客户实际需求弹性配置;
- 8.本生产线采用可编程逻辑控制器，配合触摸屏人机界面;
- 9.操作方便可靠，具有自动定长，自动积算功能;
- 10.夹芯板复合生产线具有完善的配套设备。