

## 多芯螺旋线（PVC TPU PUR 材质可选）

产品名称	多芯螺旋线（PVC TPU PUR 材质可选）
公司名称	栗腾（上海）特种电缆有限公司
价格	23.00/根
规格参数	电压V:300/500V 拉伸范围:800~12000 产地:上海
公司地址	上海市金山区枫泾镇环西一路88号
联系电话	15001858060

## 产品详情

螺旋电缆，弹簧线，回弹电缆等名称

适用场所：需要来回，上下移动的装配电路汇总接线。如各种设备，计算机，电子设备安插件，医疗按摩设备，装卸设备，汽车制造等弹簧连接线。产品优势：

1、与直电缆相比，螺旋电缆既容易拉伸，也不会乱成一团，具有良好的抗信号和电磁屏蔽的优势。

下表为各类型螺旋电缆规格信息：

	PVC螺旋电缆	PUR螺旋电缆	PUR屏蔽型螺旋电缆	TPU螺旋电缆
弹性伸长率	1:3	1:4	1:4	1:3.5
电压V	300/500	300/500	300/500	300/750
工作温度	-5 ~+70	-25 ~+80	-25 ~+80	-25 ~+80
芯数(可定制)	2,3,5	2,3,4,5,7,12,18	2,4,5,6,7,8,12,25	2,3,4,5,7,8,12
线芯标称截面mm(可定制)	0.75,1.5	0.75,1.0,1.5,2.5	0.14,0.25,0.5	0.5,0.75,1.0,1.5,2.5
螺旋闭合长度(WL)m	200~2800	200~3000	200~1500	500~2500
拉伸范围mm	400~5600	800~12000	900~4500	1750~8750
外护套颜色	黑色、白色	黑色、白色、橙色	黑色	黑色
特性及运用	经济性高，适合轻工业、计算机等场合安装使用。	具有机械和化学性能，特别耐寒、耐油、抗气候、抗磨损和抗撕裂。特别适用于机械制造、电动工具等场合	具有优良机械和化学性能，特别耐寒、耐油、抗气候、抗磨损和抗撕裂。螺旋整体屏蔽结构可抵抗各种电磁屏蔽，特别适用于医疗、半导体、芯	具有抗气候特性，可抵抗所有类型的油和化学物质，拉伸和弯曲性能优秀。广泛用于建筑工业、输送设备和冶金等领域。

片等需要极小安装空  
间的场合。

注意：由于弹簧线品种规格很多，视用途不同，可定制生产各种规格长短的弹簧线，网站所展示的是一些较常见的规格，为您做参考，接受买家定制！

## 弹簧电缆采购须知

- 1.电缆规格
- 2.拉伸长度，静止长度
- 3.电缆外径，螺旋外径
- 4.两端留长和方向

详细请电话联系，也可寄样线