

供应中颖SH79F326

产品名称	供应中颖SH79F326
公司名称	深圳市洲钜科技有限公司
价格	1.00/片
规格参数	1:11 11:1 1:11
公司地址	深圳市宝安区新安街道新安三路德冠廷商务中心 505
联系电话	15889772390 13530844854

产品详情

SH79F326

如须详细资料，技术支持加Q:991302972

SH79F326是一种高速高效率8051可兼容单片机。在同样振荡频率下，较之传统的8051芯片它有着运行更快速的优越特性。

SH79F326保留了标准8051芯片的大部分特性。这些特性包括内置256字节RAM，2路UART和外置中断INT2，INT3和INT4。此外，SH79F326还集成了外部1280字节RAM。该单片机还包括适合于程序存储的32K字节Flash块。

SH79F326不仅集成了如EUSART/TWI等标准通讯模块，此外还集成了可调光LED、96点LCD驱动器，12bit ADC，PWM定时器等模块。

此外，SH79F326还内建了16路触摸按键（Touchkey）模块、CRC模块，数字逻辑可配置（LCM）模块。

为了达到高可靠性和低功耗，SH79F326内建看门狗定时器，低电压复位功能及系统时钟监控功能。此外SH79F326还提供了2种低功耗省电模式。

基于8051指令流水线结构的8位单片机

Flash ROM : 32K字节

RAM : 内部256字节 , 外部1280字节 , LCD RAM16字节touchkey RAM 32字节

类EEPROM : 最大4096字节 (代码选项可选)

工作电压 :

- fOSC = 32.768kHz - 24MHz , VDD = 2.0V - 5.5V

振荡器 (代码选项) :

- 晶体谐振器 : 32.768kHz

- 晶体谐振器 : 2MHz - 16MHz

- 陶瓷谐振器 : 2MHz - 16MHz

- 内部RC振荡器 : 24MHz ($\pm 2\%$) / 128K ($\pm 10\%$)

30/26个CMOS双向I/O管脚 (32脚/28脚)

I/O内建上拉电阻 (30k)

8个大电流驱动I/O口

16路触摸按键输入

3个16位定时器

1个16位PCA0 , 含2个比较/捕捉单元

2路12位PWM定时器

TWI接口

中断源 :

- Timer3 , 4 , 5 , PCA0

- 外部中断2 - 3

- 外部中断4 : 8输入

- ADC , EUART , 触摸按键

- PWM , SCM , CRC , TWI , LPD , LED

内建数字逻辑可配置模块 (LCM)

2路增强型UART

9通道12位模数转换器 (ADC)

LED驱动器 :

- 8 COM/12 SEG带调光LED驱动

LCD驱动器 :

- 8 X 12段 (1/8占空比 , 1/4偏置)

- 6 X 14段 (1/6占空比 , 1/4或1/3偏置)

- 5 X 15段 (1/5占空比 , 1/3偏置)

- 4 X 16段 (1/4占空比 , 1/3偏置)

内建的低电压复位功能 (代码选项)

- LVR电压1 : 4.1V

- LVR电压2 : 3.7V

- LVR电压3 : 2.8V

- LVR电压4 : 2.1V

内建CRC校验模块 , 校验空间大小可选

16档电平可选的低电压检测模块 (LPD)

支持单线仿真和烧写

CPU机器周期 :

- 1个振荡周期

看门狗定时器 (WDT)

预热计数器

低功耗工作模式 :

- 空闲模式

- 掉电模式

Flash型

封装：

- LQFP32

- SOP28