

A铁丝网支撑柱A安平铁丝网支撑柱直接生产厂家

产品名称	A铁丝网支撑柱A安平铁丝网支撑柱直接生产厂家
公司名称	安平县乾超丝网制品有限公司
价格	10.00/根
规格参数	品牌:乾超丝网 型号:1.8米 产地:河北安平
公司地址	河北衡水市安平县东黄城镇敬思村西北角20米处
联系电话	0318-7500016 13303188106

产品详情

A铁丝网支撑柱A安平铁丝网支撑柱直接生产厂家

铁丝网支撑柱规格：48x2300x(1.0-1.5毫米壁厚)60x2300x(1.0-1.5毫米壁厚)38x2300x(1.0-1.5毫米壁厚)

铁丝网支撑柱特征：热镀锌板材通过冷弯和冷轧成型。其结构简单，形状为规则的半椭圆型，安装方便。柱体上的挂钩由缺口分为几部分并沿柱体纵向均匀地分布于柱体两侧。挂钩板内弯成拱型与椭圆型柱体的直边相切，有效的防止了被撬开，保证了护栏的安全性。

柱体表面处理可以分为三种方式：镀锌、PVC喷塑、PVC浸塑，通过此种方式的表面处理，不仅使柱体美观大方，具有一定的装饰作用，更为重要的是可以大大地延长柱体的使用寿命。

适用大孔铁丝围栏网：

网孔：50×50毫米、50×100毫米、60×60毫米、120×120毫米

丝径：8cm以下均可以应用

铁丝网的表面处理分为两种方式：喷塑和浸塑、电镀锌及热镀锌。

安装说明：网柱间距：3m-4m

整体颜色：墨绿色 草绿色 深蓝色 橘黄色

荷兰网立柱：荷兰网立柱：一般采用直径48mm铁管管压制而成的，端头立柱用60管压制。因其压制形状酷似燕尾，所以又称为：燕尾柱。

采用水泥、砂石料预埋浇筑30公分立柱，等24小时固定后，再安装网片，网片用特制工具钳把卡扣网片和立柱连接在一起，因为荷兰网一卷约30米长，可根据地形随意改变方向。可随意截断，从而使安装大大方便，既节省人力也节省了资金。

还有一种柱子一段有焊接正方形打眼底盘，用于水泥地面安装。用冲击钻在水泥地面打眼，嵌入膨胀螺丝来固定，简单牢固。