

衡水收缩膜包装机-五金配件热收缩包装机厂家

产品名称	衡水收缩膜包装机-五金配件热收缩包装机厂家
公司名称	廊坊福久环保科技有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:福久源 型号:PE-pp-pof-pv 产地:河北省廊坊市
公司地址	河北省廊坊市大城县东迷堤村
联系电话	0316-13784463821 18133864493

产品详情

经济型全自动封切收缩机是在全自动高速边封机基础上根据不同需求而设计出来的一款中速型全自动封切包装机，采用光电对产品进行自动侦测，实现自动无人化包装，工作效率高，适合包装种类型不同大小及形状的产品。本机与热收缩包装机搭配完成封口，收缩过程。

产品优点：

采用进口元配件，确保机器高速运转稳定性 封口线高度可适应包装物高度
横封切刀采用垂直系统驱动，确保封口线直且结实 采用封边设计，产品包装长度无限制
高包装能力，最高可达每分钟40件

封口系统：发热源：采用不锈钢发热管，使用寿命长

封刀：采用抗粘耐高温的合金封刀，刀外部镀特氟龙不粘膜

封刀温度控制：采用日本欧姆龙数显温控仪和进口热敏感应控制，温度0-400℃可调

封刀保护：采用德国“SICK”。有效防止误封包装物体

驱动系统：台湾新恭汽缸垂直驱动控制横封刀，保证封口牢固平稳，封口牢固

滑轨：采用日本“THK”保证封刀上下运行平稳

边封系统：采用“FESTO”气缸保证封口牢固和准确输送系统：皮带：德国西格林PU输送带

电机：台湾“SESAME”保证输送平稳

检测：采用美国“邦纳”光电传感器，准确灵敏的检测产品输送和停止回收系统：

电机：台湾“SESAME”保证准确匀速回收废料 感应开关：采用德国“SICK”准确控制回收废料时间

送膜系统：电机：台湾“SESAME”保证送膜平稳

感应开关：采用德国“SICK”准确控制送膜长度 电器元件：PLC：日本欧姆龙 接触器：法国施耐德

中间继电器：日本欧姆龙 触摸屏：昆仑通泰7寸65000色彩屏 温控器：日本欧姆龙

紧急开关：日本和泉适用范围：

经济型全自动封切收缩机适应于铝型材、水管、印刷、相框、电子、日化、化妆品等大批量生产的行业