

汽车斜坡金刚砂水泥防滑条一般规格

产品名称	汽车斜坡金刚砂水泥防滑条一般规格
公司名称	丹阳市优美建材有限公司
价格	6.00/米
规格参数	品牌:优美 型号:U型 材料:金刚砂
公司地址	镇江市丹阳市滨江国际商城2栋118
联系电话	86-0511-86337889 18912847899

产品详情

优美建材有限公司是一家从事防滑产品生产及应用的*化企业，公司业务涉及有楼梯踏步PVC防滑条，楼梯铝合金金刚砂防滑条，防滑贴及金刚砂瓷砖防滑条等产品的研发、生产、销售、技术咨询和服务业务。我司拥有先进的检测设备，拥有多年经验丰富的技术专家以及*严谨的产品开发程序，致力于开发未来型*产品，力争提高在国际市场上的竞争力。

优美建材坡道防滑条有限公司金刚砂防滑条特点

- 1.自重轻——结构设计考虑的重要因素,对于如桥梁，多层停车场，高架桥等的承重有很好的减负作用，大大延长原有的结构设计使用寿命。
- 2.高度耐磨——能抵抗高硬度，高强度的物件磨损。可轻松磨削钢铁，大理石等硬物而无损；
- 3.耐霉菌——固化的金刚砂防滑条耐大多数霉菌，可以在苛刻的热带条件下使用；
- 4.使用寿命长——内部磨砂材质碳化硅与混合基质都有很强的化学稳定性；
- 5.基面不受外界影响——本产品具有很好的各种条件下优异的防滑耐磨效果（例如雨水、油污等混合复杂条件）；
- 6.耐化学品侵蚀——利用各种化学品进行长时间的浸泡，对该产品没有影响；
- 7.抗弯性能好——具有较好的抗拉和抗弯强度，不易折断。

优美楼梯止滑条固化方式:化学固化

基质：混合高强度树脂

表面磨砂：一级黑碳化硅（含量98%以上碳化硅熔点>2700 ，沸点高于3500 ，显微硬度为2840~3320kg/mm²硬度很大，大约是莫氏9度 密度3.06~3.20）混合外观颜色：规格尺寸根据用户要求定做，基面粗糙度、防滑系数由客户根据适用场所自行选择，8mm×10mm；15mm×15mm；20mm×6mm；15mm×6mm，嵌入式采用梯形