cems 烟气在线监测RG系列 采样探头

产品名称	cems 烟气在线监测RG系列 采样探头
公司名称	郑州锐光自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专路63号附1号荣华商务607号
联系电话	13065752368

产品详情

使用范围

RG400系列采样装置，是一种能自行加热并实施温控的采样装置．该装置适用于燃烧过程后废气气样的连续采集．典型的用于电厂烟道，水泥生产过程等含尘，含水较高的样气采集。

仪器特点：

◆该装置与样品接触的部分全部采用 316L
不锈钢材料加工制成，高温条件下抗腐能力很强。配制防雨罩完全可以胜任室外工作环境。
◆在设计上采用等温加热体，结构紧凑，加热温度稳定。 ◆过滤器滤芯采用 SiC 陶瓷过滤器，具有过滤面积大，过滤精度高等特点，更换时可将其从装置中整体拉出，操作简单，无需工具，大大地缩短维护更换的时间，并降低了劳动强度。
◆该装置除设有一样气输出口外，还设置有一个可复用的反吹／校准口，在配置时可灵活安排气路。
◆操作简单 ◆滤芯更换无需工具 ◆开关方便，带扣锁保护罩 ◆高效过滤清洁系统

技术指标：

◆最高操作温度 400℃ ◆最大工作压力 6BAR ◆采样腔加热温度: 140℃（出厂设定，温度可调） ◆电源 220VAC 50/60Hz 400W ◆环境温度－20~80℃ ◆最大粉尘浓度 100g/m3 ◆陶瓷滤芯过滤精度 5μm（其它精度可选，1-10μm） ◆保护等级 Ip51 ◆滤芯尺寸：150*40mm ◆反吹气接口：OD8/6 卡套式接头 ◆采样气出口：OD8/6 卡套式接头 ◆含采样探杆
◆安装附件:安装法兰盘\对装法兰盘\安装螺栓\法兰盘密封平