

cems 烟气在线监测RG系列 抽取式粉尘仪

产品名称	cems 烟气在线监测RG系列 抽取式粉尘仪
公司名称	郑州锐光自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专路63号附1号荣华商务607号
联系电话	13065752368

产品详情

SBF800

性能特点

*稀释空气能立即在取样点降低 30-70%的相对湿度，从而能适应更高湿度环境

*稀释能减少抽取的内部含尘量达到减少维护量

*不同的稀释比能被检测和补偿

*自动零点和量程检查, 自动清污校准光学镜面

*现场直接进行设置参数, 无需PC

*自动吹扫，减少维护量

技术指标：

供电电源 :380 VAC , 50 Hz , 3~ , 16 A (max. 5 x 4 mm) , L1/L2/L3/ N, PE 最大功耗5KW

重量 (包括风机单元) 约 60 kg

风机保护等级IP 65

风机环境温度-30 ~ +50

控制单元 (操作控制显示单元)

重量 约 30 kg

外壳防护等级IP 55

环境温度 -20 ~ +50

SBF800 测量头 (含探杆)

外形尺寸 (W x H x D)600 x 1050 x 1.500 (500 + 1000)mm

探杆长度1.000 mm (根据订单要求)

重量约 40 kg

外壳防护等级IP 65

环境温度- 20 ° C ... + 50 ° C

测量范围

粉尘浓度 C i.B. (CiB)0 15 (max. 500) mg/m

散射光原始信号(Cal)0 ... 5 (max. 300) V

烟气温度0 ... 280 ° C (可选择更高)

测量筒 (室) 体积流量 (F)8 ... 20 m/h

稀释空气体积流量 (FD)2 ... 20 m/h

