

隧道窑耐火棉高温表面固化剂补喷数量

产品名称	隧道窑耐火棉高温表面固化剂补喷数量
公司名称	山东热盾高温材料有限公司
价格	28.00/千克
规格参数	品牌:热盾 型号:RDGW 产地:潍坊
公司地址	山东省济南市历城区二环东路2666号财税大厦3楼411、412室
联系电话	18905319500

产品详情

隧道窑耐火棉高温表面固化剂喷多少合适？

隧道窑窑顶吊耐火棉是现在环保的趋势，但是耐火棉的表面纤维松散，所以需要喷上耐高温固化剂，一般安装时施工方会给喷一次固化剂，但是用一年后由于风蚀及酸蚀的消耗，一般需要再次补喷。今天我们就来讨论一下补喷时的用量。

一般来说新建窑时固化剂的喷量是 $1.5-2\text{Kg}/\text{m}^2$ ，二次补喷时由于原有的还没有消耗完，所以只需要 $1-1.5\text{Kg}/\text{m}^2$ 。

下面做一些高温固化剂的介绍：

产品描述：纤维表面固化剂一般呈乳白色液体，由无机结合剂、分散剂、添加剂等材料配制而成，可提高纤维炉衬抗风蚀性和炉衬稳定性，显著延长纤维炉衬使用寿命。产品特点：具有良好的流动性和分散性，施工方便固化时间短具有良好的粘结力具有良好的优良抗风蚀性典型应用：涂刷在冶金、石化等行业加热炉炉衬迎火面层涂刷在机械、模具等行业热处理炉炉衬迎火面层涂刷在高温窑炉纤维表面抗风速及冲刷技术指标：颜色：乳白色液体使用温度：低于 1400°C 比重：1.1粘度： $1.0\sim 1.5\times 10^2$ PH值：8~9.5使用方法：根据要硬化的纤维厚度，将固化剂喷刷在纤维表面，自然干燥或者烘干即可