

南京广告道闸，南京广告道闸销售，广告道闸

产品名称	南京广告道闸，南京广告道闸销售，广告道闸
公司名称	南京市秦淮区雨竹电控门业销售中心
价格	8500.00/台
规格参数	欧仕堡:1100*600 066:1100*660 深圳:1100*660
公司地址	江苏省南京市秦淮区游府西街26-6号
联系电话	025-52234153 15312999840

产品详情

- 1) 机箱结实耐用、防水，可适用户外环境下使用。
- 2) 外形简洁大方，拥有最好视角的广告灯箱与翻板广告位。翻板可拆卸，易换画面，操作简单。
- 3) 广告灯箱和翻板广告装配有LED灯带，采用白天关灯，夜间开灯，可调时间段控制，节能省电。
- 4) 集光、电、机械控制于一体，操作灵活、方便，使用安全、可靠。
- 5) 多种控制方式，可供用户选择，既可用外接控制盒按钮实行对道闸升、降、防风、停的手动控制，也可选择遥控装置，对道闸的运行进行远距离控制。
- 6) 采用多重保护措施（防风保护、电机热保护、抗电涌保护、抗雷击保护等），使道闸运行的安全性和可靠性得到极大地提高。
- 7) 除通用接口外，本系统增加了空气压力波等其他保护性设备，从而使系统有防砸车砸人等功能。
- 8) 与选配的车辆检测器使用，可使其具“有车过后自动落杆”和“落杆有车自动抬杆”等功能，从而可使闸机具有自动关闸和完善的防砸车功能。

9) 具有开优先功能，从而可有效的提高车辆通过通道效率。

10) 系统对外采用标准的电气接口，可方便的与用户选配的其它系统相挂接。

11) 各运动部件均已调整到最佳运动和平衡状态，故本机性能稳定，运行平稳，噪音小，使用寿命长。

3广告道闸技术

编辑

广告道闸工程案例

广告道闸夜间效果

电机功率150W，工作电压 22v+10%/50HZ

使用环境温度-50 ~ 80

相对湿度 95%

道闸杆长度可依现场实际情况定制

广告翻板块数（块）由杆长而定

广告翻板尺寸100mm × 830mm

灯箱画面尺寸415mm × 915mm

LED灯带电源16.7A,200W

抬杆后的高度由杆长而定

抬杆时间一般为5S（特殊要求可定制）

上横梁中心高度1050mm

遥控距离 30m

输入接口+12V电平信号或大于100ms的脉冲信号；驱动电流小于10mA

通信接口RS485电气标准

外观尺寸500mm × 500mm × 1190mm

画面的计算方式：

N为翻板数量，N的宽度=95MM，实际画面为95*N

杆长3.0米，N=25块，画面就是830*2375MM

3.2米，N=27块，画面就是830*2565MM

3.7米，N=32块，画面就是830*3040MM

4产品性能

广告道闸，经过精心设计并制作的一款能够适应现代“安全、稳定、高效、高质”管理的新一代的数字媒体道闸。目前，媒体的传播力与媒体的生活属性息息相关，越贴近生活者，越造福生活者，就越易受关注，道闸媒体正是我们为车主、社区百姓与广告主架设的信息桥梁。

其高标准、高质量、高集成化的特性，时尚潮流的外观形象，及其独特地颜色视觉魅力，也给人一种尊贵高雅、爽心悦目的感觉，使得与其搭配起来更加具有相得益彰的效果，是停车场，酒店，学校，花园别墅小区，企事业单位等场合的配套首选。

5安全特性

编辑

遇阻反弹（压力电波防砸）：闸杆在下落过程中，若遇到外力阻挡后，便会自动起杆，避免因失误带来的损伤；

地感防砸：闸杆在下落过程中，如接收到地感信号后，便会自动起杆，触发期间不落杆，待地感信号恢复后，闸杆自动下落，确保安全；

开优先防砸：闸杆在下落过程中，若遇紧急情况，无论是在开闸或关闸运行状态，只要接收到开闸信号，闸杆便会执行开闸动作；

防砸胶条防砸：闸杆上配带有橡胶胶条，可以减轻因为意外而造成的损失。