供应硬质快速卷帘门、快速卷帘门

产品名称	供应硬质快速卷帘门、快速卷帘门
公司名称	安徽宇茜智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇茜
公司地址	安徽省合肥市高新区黄山路622号高芯光谷二楼201室（注册地址）
联系电话	13705602148

产品详情

螺旋式硬质快速门：

控制系统:螺旋式硬质快速门采用专用控制系统，内核为DSP处理芯片，系统通过接收伺服同轴电机编码器信号来精确控制门体的开启高度：

①系统具通过LED管显示故障代码功能；

②转向保护：当电机驱动线接错时控制器直接报错，门体停止动作；

③专用系统的扭力环，位置环，速度环三环全闭；

④系统自带制动功能，不用外部电磁刹车片就可以使电机停在指定位置，使门体在限位位置停止时，丝毫不差；

⑤断电后的记忆功能，停电手动操作后，直接上电就可复位工作，无需再次调整。

⑥电机过载过流保护。

电机系统:电机驱动系统采用工业门伺服同轴电机系统：伺服同轴电机；伺服编码器；刹车系统；大惯量行星减速机；应急手动开启机构；

①伺服同轴电机的恒扭力输出，使安全防护装置（如红外线等）的功能发挥到最佳，快速反弹；

②过载能力强，在一些高频次场合开关一天可以工作千次以上。

末端缓冲:基于伺服同轴电机的恒扭矩的特性，使门体运行起来更为平稳，并解决了门体在运行中的燥音

问题，末端缓冲技术有效保护减速机与运行机构的刚性损伤，可按实际需要数字式调节不同速度，快-慢-停全长变化，减低各部件磨伤，尤其对减速机构的保护最为突出。

提升机构:螺旋提升。该门的铝合金涡轮导向承重轨道，是公司专利技术，确保门帘在启闭过程的高速运行，门帘与轨道转动摩擦使噪音有效控制，根据现场安装结构可分为：涡轮吸入式、椭圆吸入式、垂直提升式、90度标准拐弯提升式或更多的轨道方式，标准为涡轮吸入式，其它提升方式需要和我司销售人员提前预约。

门体机构:门帘为分体装配结构：断桥隔热的铝合金门板、多层次密封胶条、消音承重铰链、聚氨酯导向轮等几个部分组成：

①保温门板标准厚度为40mm，表面经过阳极氧化加有机着色处理，抗风强度可达12级根据国际色卡标准颜色；可选颜色银灰色、珍珠白、香槟色、灰色、蓝色等多种发泡门板；

②通过软连接胶条将门板间进行密封，软连接部分折叠寿命达百万次以上；

③铰链承重方式设计使门帘接合处不受力，门板之间不接触，长时间后还可保持平整性；

④门体运行时是通过聚氨酯材质的导向轮在铝合金轨道内滑动，高速运行时。

安全系统:①红外线安全保护电眼：门框两侧设有对射电眼，快速门下方有障碍物时，门体保持开启状态；当门体下降时有物体通过，门体会开启到开启位置，待下方无障碍物时再延时下降。可以利用外接红外线装置，来控制门的快速反弹。可通过参数的修改来简便的设定反弹速度。也可通过修改参数来决定红外装置的功能定义，例如碰红外时，是单次起作用反弹还是长期使门不动弹等功能，都能通过修改参数来决定。②底部安全保护边：当门体在下降时，由于物体处在红外线安全保护的盲区时，门体压在下方障碍物时，门体讯速反弹在最开门，有效的保户下方物体或行人避免事故。

抗风能力:抗风能力32 m/s（国标抗风等级12级）

透明视窗:优质的聚碳酸酯板，双层结构的设计既保证门体内外的保温效果，又保持了良好的透明性及采光效果，其内外清晰可见，外观彰显档次。