

供应医用病房门，病房门厂家

产品名称	供应医用病房门，病房门厂家
公司名称	安徽宇茜智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇茜
公司地址	安徽省合肥市高新区黄山路622号高芯光谷二楼201室（注册地址）
联系电话	13705602148

产品详情

宇茜钢质病房门参数说明：关于病房门制作及使用特性的几点看法：病房几乎每天都有轮椅、担架车、送药车出入，难免磕、碰、划门及门框，故面板建议使用1.2mm以上镀锌钢板作为面板，里面填充铝蜂窝材料或者抗菌洁净发泡材料。工程投入使用不长时间，门和门套便出现不同程度损坏现象。时间越长，损坏的越严重。出现了我们常说的“新楼破门”现象。由于病房门使用的特殊性，在设计、制作过程中应最大程度满足其使用特性。

所有门套、门口线周边都采用1.5mm镀锌钢板封边。与传统油漆门封边、PVC封边相比，它的优点是：1、封边质量好。门及套膨胀、收缩时，对封边质量毫无影响。2、抗磕碰划性能好；由于全部采用加厚包角封边，将门、门套、门口线周边90度包角，即使磕碰划也不会出现木材棱角处掉碴、出坑或划痕现象。从根本上解决了在使用过程中棱角部分破损的难题。3、保持门及套内部填充材料平衡；由于封边严密，棱角处没有破损，就不存在局部吸排潮失衡因素。始终保持产品内部处于出厂状态时。即使由于季节原因或中央空调开启时，室内温度、相对湿度发生变化。门及套也能在平衡状态下膨胀与收缩。4、安装后整体效果好，由于采用包角和连体封边，不存在胶缝、黑线等装不严现象，各部封边连接浑然一体，横平竖直。5、封边虽然解决了门、套、门口线边角棱的损坏难题。但门的正面，套的侧面仍然有被车磕碰划的部位。据我们观察，距地面65-85毫米高度处是被划部位（轮椅前小轮或其它车小轮所至），距地面300-320毫米处是被划部位（轮椅大轮或其它车大轮所至），距地面780-800毫米处是被划部位（担架车或其它车上部所至），因此在设计、制作时应在此三个部位安装防撞带，材质是1毫米厚不锈钢。病房门表板材料及结构的选择；表材防火抗菌板或CPL抗菌板，具有抗菌性能，满足医院高标准卫生要求，内部骨架钢质龙骨做基材，内衬蜂窝网格密度板或其它环保阻燃材料，其优点是重量轻，环保。门整体强度好，耐冲击，握钉力强，稳定性好。关于医用门的五金件：我们建议所有病房门、病房卫生间门和公共卫生间门的锁具钥匙都是一个型号，这样的好处是好保管，遇见紧急情况能及时打开，即使丢失几把钥匙也无所谓，国家行业标准推荐安恒五金锁具。油漆建议喷塑或者烤漆。油漆选用哑光金属漆。