

熔喷布计量泵 熔喷无纺布专用熔体泵

产品名称	熔喷布计量泵 熔喷无纺布专用熔体泵
公司名称	郑州巴特熔体泵有限公司
价格	16800.00/件
规格参数	品牌:巴特 型号:ZB 产地:河南
公司地址	河南省郑州市高新区长椿路梧桐街交叉口国家大学科技园
联系电话	0371-67993177 15838331071

产品详情

[熔体泵](#)介绍

熔体泵主要用于高温高粘度聚合物熔体的输送、增压、计量。熔体泵将来自挤出机的高温塑料熔体增压、稳压后流量稳定地送入挤出机头。其稳定熔体压力、流量的能力优于各种类型的挤出机。国外广泛应用于塑料、树脂、橡胶制品的挤出成型。如：造粒、薄膜、管材、板材、片材等行业。随着机械工业的日益发展，熔体泵在国内市场也逐渐地被行业人士所采纳、应用。

熔体泵优点

- 1、ZB-B系列：工作温度： 400 （750 ），清洗温度： 450 （850 ），出口压力 40Mpa（6,000psi），黏度： 30000Pa.s
- 2、密封 一般采用螺旋密封和填料密封，也可根据客户要求采用其他机械密封形式。
- 3、驱动 电机+减速机+万向联轴器+泵体，电机采用变频调速或伺服调速，可以随意调至所需流量。对于产品看、精度要求高的，建议采用伺服电机调速。
- 5、加热 熔体泵采用电加热棒加热或保温加热套，可以精确控制熔体温度。

熔体泵属于容积式[齿轮泵](#)

，采用一对外啮合的圆柱齿轮（直齿、斜齿、人字齿）相对转动来运输送高黏度的流体。所有齿轮和配合面都经过精磨、并严格控制装配间隙来获得精确的流量。齿轮和泵体根据不同的共况，ZB-B系列采用铬镍合金钢、高温工具钢材料；ZB-H系列采用进口CPM工具钢或钛钽合金材料，整体淬火，硬度HRC62-68，耐磨性好。

ZB-B熔体泵参数

技术参数

泵体: 高温工具钢, 齿轮: 高温工具钢, 渗氮钢 滑动轴承:
高温工具钢 轴封: 螺旋密封, 填料密封 加热系统: 电加热
规格/流量范围: 从0.5CC - 2500CC, 0.5cm³/rev - 2500cm³/rev

操作参数

粘度: 40000 Pas 温度: 400 清洗温度: 450
最高可达12MPa 最高压差: 可达25MPa