30KW单枪双枪直流充电桩生产厂家企业

产品名称	30KW单枪双枪直流充电桩生产厂家企业
公司名称	易充新能源(深圳)有限公司
价格	25500.00/台
规格参数	品牌:易充新能源 型号:ECD-500/030-C1-F 产地:深圳
公司地址	深圳市南山区西丽街道南岗第一工业园第3栋厂房1-4楼
联系电话	0755-26656876 18679918913

产品详情

30KW 直流充电桩--单枪

一、系统简介

EC系列直流充电桩主要由人机交互单元、控制单元、计量单元、安全防护单元组成。其中，人机交互单元主要包括：桩体、LCD触摸屏、读卡模块、充电插头；控制单元主要包括：主监控、辅助模块以及模块管理；计量单元为电能表；安全防护单元包括：急停开关、过流及短路保护单元。

系统特点

n ■具有按时、按电量、按金额、自动四种充电模式。

n ■具有人机交互功能，采用彩色液晶触摸屏。

n ■充电过程中显示当前充电模式、时间、电量、及计费信息等。

n ■具有模块管理功能，控制模块输出电压及电流大小。

n
■具备过流、短路、过压、欠压等完善的保护功能；同时具备急停开关、绝缘检测等安全防护功能。

n ■具备充电接口的连接状态判断、控制导引等完善的安全保护功能，以确保充电桩安全可靠运行。

n ■提供完善的通讯功能，可根据需要上传直流充电桩的运行状态参数，监测故障类型、充电计量等

，接受远程控制命令。

n ■配置拥有通直流电度表，进行直流电计量。

n ■设置刷卡接口，支持RFID卡、IC卡等常见的刷卡方式。

n ■满足技术先进、性能稳定、可靠性高、符合环保和节能要求。

n ■直流充电桩内印刷线路板、接插件等电路进行防潮湿、防霉变、防盐雾处理，保证充电桩能在室外潮湿、含盐雾的环境下能正常运行。

n
■具有防锈、防氧化保护功能：直流充电桩铁质外壳和暴露在外的铁质支架、零件采取双层防锈措施。

n ■采用阻燃外壳材料，壳体坚固，结构上防止用户轻易触及带电部分。

n ■设计外观标识可根据用户要求设计。

二、设备基本参数

产品型号	ECD-0/030-C1-F	备注
落地式尺寸	1750mm*690mm*400mm	
相对湿度	5%～95%	
工作温度	-20°C～+50°C	
存储温度	-40°C～+70°C	
输入电压	AC380V±15%	
最大输出功率	30kW	
输出电压	DC200V~750V	
最大输出电流	40A	
冷却方式	风冷	
通讯接口	CAN通讯接口、无线通讯接口（可选）	
通讯方式	Ethernet、GPRS、WIFI	
计费接口	支持RFID卡、IC卡、CPU卡	
环境温度	≤90%无凝露	
充电接口	1个	
IP防护等级	IP54	
安装方式	落地式	
落地重量	≤250kg	

三、可实现智能充电网络

1、完美连接充电桩APP可以实现手机查找、预约、充电监控、并支持专用IC、手机APP、二维码等多个便捷支付方式。

2、通过充电桩管理平台，所有充电桩均接入互联网，可实现电桩共享，提高其使用率，离线亦可运行。

四、联系方式

易充新能源（深圳）有限公司

公司总机：86-755-26656876公司传真：86-755-26656875深圳地址：深圳市南山区西丽街道南岗第一工业园第3栋

四川地址：四川省绵阳市高新区高平大道易充新能源工业园

联系电话：186-7991-8913（刘先生）