

15千瓦四缸水冷静音汽油发电机自重多少

产品名称	15千瓦四缸水冷静音汽油发电机自重多少
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO15 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

15千瓦四缸水冷静音汽油发电机自重多少

燃烧不良油料质量差时都容易使火花塞电极间形成积炭，从而造成打火弱，发现积炭时只要将火花塞清除干净即可；电极间隙过小这种故障通过目测或用厚薄规测量即可确定，一般是由于使用或修理不当引起的，只要按该机组的规定数值将间隙调好即可；火花塞绝缘瓷芯或高压线漏电当绝缘瓷芯以及高压线损坏，或使用时间过长老化时易产生漏电，火花塞和高压线是否漏电可以通过试火的方法检验，当确定漏电时更换即可除以上三种常见的原因外，磁控管内部元件故障也可导致打火弱甚至无火，这也可通过试火的方法来确定，当磁控管有故障时，只能整体更换磁控管。

可以咨询大泽动力客服热线：021-51987458、18701912508(微信同步)，也可以微信或者QQ在线咨询：1839654711，了解更多静音款柴油/汽油发电机组。

15千瓦四缸水冷静音汽油发电机自重多少 作为常用或备用电源：

- (1) 机油质量标准，请选用CD级以上汽机油，型号为15W-30W。
- (2) 拔出机油标尺，检查机油，油位应该在标尺网状格之间，状态为中间偏上。
- (3) 加注机油时，应逆时针旋转摘掉灰色注油盖，将机油注入。一分钟后再次检查机油油位是否合适。
- (4) 发动机内有油压传感器，若机油不足，则发电机不能正常启动，若机油过量，发电机也不能正常工作。请通过放油嘴，将多余机油放出。

型号：TOTO15

发电机参数 消音装置：工业消音器

额定功率：15KW 发动机型号：TO-465F1

*大功率：15.5KW 耗油量: 320g/kw.h

额定频率：50HZ 油箱容积：28L

额定电压：220/380V 润滑油容量：3.3

功率因素：1.0 发动机排量：1.5L

相 数：单三相 气缸数量：直列 四缸

发电机类型：无刷电机 动力超载保护：有

发动机参数 整机参数

绝缘等级：F 工作时间：8-12H

启动方式：电启动 噪音（db）7M：60-70

燃油型号：90号以上汽油 燃油表：有

调速方式：电子调速 整机超载保护:有

发动机品牌：大泽动力 自动过载保护：有

冷却方式：水冷 电压表：有

额定转速：3600r/min 输出指示灯：有

缸体结构：四缸水冷发动机 机器重量：245/280kg

机油型号：SF级别机油 外形尺寸：1130*715*650mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：****认证ISO9001：2000行业标准GB/T2820.1997