

# 35千瓦静音汽油发电机新闻价格资讯

产品名称	35千瓦静音汽油发电机新闻价格资讯
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOOT35 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

### 35千瓦静音汽油发电机新闻价格资讯

大泽动力汽油发电机的基本结构是由汽油机和发电机组成，汽油机作动力带动发电机发电。大泽动力大型汽油发电机组安装前的准备工作，机组的搬运：在搬运时应注意将起吊的绳索应系结在适当的位置，轻吊轻放。当机组运到目的地后，应尽量放在库房内，如果没有库房需要在露天存放时，则将油箱垫高，防止雨水侵湿，箱上应加盖防雨帐篷，以防日晒雨淋损坏设备。由于机组的体积大，重量很重，安装前应先安排好搬运路线，在机房应预留搬运口。如果门窗不够大，可利用门窗位置预留出较大的搬运口，待机组搬入后，再补砌墙和安装门窗。

小功率汽油发电机组由于体积小，方便携带，广泛作为生活生产的应急备用电源及野外作业电源。汽油发电机组是由汽油发动机拖动发电机向外部负载供电，发电机供电电压与频率受发动机转速影响，要求发动机加装调速器在额定功率范围内具有稳定转速，保证发电机供电质量稳定，并减小由发动机转速波动引起的噪声。

可以咨询大泽动力客服热线：021-51987458、18701912508(微信同步)，也可以微信或者QQ在线咨询：1839654711，了解更多静音款柴油/汽油发电机组。

35千瓦静音汽油发电机新闻价格资讯 大泽动力全铜无刷交流发电机无刷、三相同步发电机是创新科技与专利技术的完美结合。定子绕组端部采用具有专利的迭包缘工艺与端箍加固结构，更加提高了绕组防尘、抗腐蚀能力；转子绕组采用特殊的双层绝缘优质扁铜线的专利技术，使转子具有可靠的匝间、层间绝缘和优良的机械性能及耐压性能，有效提高了发电机的可靠性和使用寿命。立式烤漆烘干工艺，整体高速动平衡测试，保证了发电机的绝缘性能及运行平稳，振动小、噪音低。

适用于市电电网不能输送到通信局站、矿区、林区、牧区和国防工程等场合，要求能独立供电，作动力和照明的主电源。对于市电的地区，而供电可靠性要求高，不允许停电和要求几秒内能迅速恢复供电的单位，例如通信、银行、宾馆、机场等重要部门，可作为应急备用电源，一旦市电停电能迅速提供稳定

的交流电源。

型号：TOTO35

发电机参数 静音装置：工业消音器

额定功率：35KW 发动机型号：TO-491Q-ME

\*大功率：36KW 耗油量: 320g/kw.h

额定频率：50HZ 油箱容积：37L

额定电压：220/380V 润滑油容量：3.3

功率因素：0.8/1 发动机排量：2.23L

相 数：单三相 气缸数量：直列 四缸

发电机类型：稀土永磁电机 动力超载保护：有

发动机参数 整机参数

绝缘等级：F 工作时间：8-12H

启动方式：电启动 噪音（db）7M：60-75

燃油型号：90号以上汽油 燃油表：有

调速方式：电子调速 整机超载保护:有

发动机品牌：大泽动力 自动过载保护：有

冷却方式：水冷 电压表：有

额定转速：3600r/min 输出指示灯：有

缸体结构：四缸水冷发动机 机器重量：390/420kg

机油型号：SF级别机油 外形尺寸：1480\*780\*1060mm

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却水箱和风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

日本工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置：当市电断电后3秒内自启动，当市电来了机器自停。

ATS自动切换装置 远程遥控启动

发电机云控系统 变频启动装置

自适应高原专用化油器 发动机Y版本

执行标准：\*\*\*\*认证ISO9001：2000行业标准GB/T2820.1997