cems 烟气在线监测RG系列 分析仪

产品名称	cems 烟气在线监测RG系列 分析仪
公司名称	郑州锐光自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区红专路63号附1号荣华商务607号
联系电话	13065752368

产品详情

适用范围

用于连续分析SO2、NOX、O2、CO、CO2、CH4、NH3等一种气体在多种气体混合物中的含量。产品应用领域广泛：

用于大气及污染物源排放等环保监测；

用于石油、化工、电站等工业过程控制；

用于农业、医疗卫生和科研等领域；

实验室各种燃烧试验的气体含量测定；

用于公共场所的空气监测；

仪器特点

标准19 ’ ’ 机箱，能安装在成套设备中；

大屏幕LCD显示，全中文菜单操作，且有操作提示功能，操作简单、高校；

手动/自动校准，双量程自动切换，中间量程可设置；

全数字化处理，更加准确稳定可靠；

标准RS232、485、CAN、以太网数字通讯功能，可直接与电脑或DCS连接；

具有软启动和看门狗功能；

输出为同步、隔离的（0/2/4-20）mA,电流输出负载400Ω；

具有安全隔离的校准、故障、报警、量程转换等状态的输出信号；

具有故障、报警指示与提示功能。

技术指标

最小量程：SO20~250ppm~2500ppm;NOx0~250ppm~2500ppm;O20~5%~25%超小量程：0~100ppm~1000ppm

工作环境温度：（5~40）

线性误差：2.0%FS

重复性：1%

红外分析稳定性：

零点漂移：2.0%FS/7d

量程漂移：2.0%FS/7d

响应时间（T90）：30S

预热时间：60min