

# 喷漆房专用废气处理设备喷淋塔成套设备

产品名称	喷漆房专用废气处理设备喷淋塔成套设备
公司名称	泊头市远承机械设备有限公司
价格	30000.00/台
规格参数	品牌:远承 型号:uv 产地:河北省沧州市泊头市洼里王镇隆丰店村
公司地址	河北省沧州市泊头市洼里王镇隆丰店村（注册地址）
联系电话	13102717129

## 产品详情

等离子废气处理设备操作及注意事项 低温等离子废气处理 一、操作顺序及注意事项一，开机顺序：  
1启动电源前，先检查等离子设备及相关配套设备是否安装可靠，封闭。防爆装置是否灵活。  
2合上总开关检查电源，观察各电源指示灯是否正常；3启动风机，检查风机旋转方向是否正常；  
3启动喷淋水泵，检查喷淋设备喷水是否正常；4有排风扇的开启排风扇。（如有旁路，启动等离子前先打开等离子阀门，在关闭旁路阀门；关闭等离子时，应先开旁路阀门再关闭等离子阀门。）  
5设备运行1分钟后打开等离子电源按钮，按顺序间隔3-5秒依次打开，打开同时依次检查数字电流表的电流是否正常。

光氧催化净化器是一种新型环保设备，采用催化反应，所谓光催化反应，就是在光的作用下进行的化学反应。光化学反应需要分子吸收特定波长的电磁辐射，受激产生分子激发态，然后会发生化学反应生成新的物质，或者变成引发发热反应的中间化学产物。光化学反应的活化能来源于光子的能量，在太阳能的利用中光电转化以及光化学转化一直是十分活跃的研究领域。

光氧催化净化器技术利用光激发氧化将O<sub>2</sub>、H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>等氧化剂与光辐射相结合。所用光主要为紫外光，包括uv-H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>、uv-O<sub>2</sub>等工艺，可以用于处理污水中CHCl<sub>3</sub>、CCl<sub>4</sub>、多氯联苯等难降解物质。另外，在有紫外光的Fenton体系中，紫外光与铁离子之间存在着协同效应，使H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>分解产生羟基自由基的速率大大加快，促进有机物的氧化去除。处理废气异味恶臭是产品。