

红叶LED模组透明软性电子灌封胶

产品名称	红叶LED模组透明软性电子灌封胶
公司名称	深圳市国大硅胶新材料有限公司
价格	75.00/公斤
规格参数	品牌:红叶 产地:深圳 产品规格:22KG/桶、200KG/桶
公司地址	深圳市前海深港合作区前湾一路A栋201室（入驻深圳市前海商务秘书有限公司）
联系电话	15323755461

产品详情

LED模组透明软性电子灌封胶

LED模组透明软性电子灌封胶产品特性

HY - 9300高透明电子灌封硅凝胶双组份有机硅凝胶,是用有机硅合成的一种新型绝缘材料,固化时具有不发热、无腐蚀、收缩率小等特点,适用于电子元器件的各种密封、浇注,形成绝缘体系。

LED模组透明软性电子灌封胶典型用途

HY - 9300硅凝胶,适用于对防水绝缘有要求的电子电器部件,LED屏幕,风能电机,PCB基板等。以及各种电源模块,控制模块的粘结密封。

LED模组透明软性电子灌封胶使用工艺

- 1、混合前,首先把A组分和B组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
- 2、混合时,应遵守A组分:B组分= 1:1的重量比。
- 3、混合均匀后,在0.08MPa下脱泡3分钟。
- 4、9300固化效果受温度影响大,冬天温度过低时可适当加热加速硫化。

* 以下物质可能会阻碍本产品的固化,或发生未固化现象,所以,最好在简易实验验证后应用,必

要时，需要清洗应用部位。

不完全固化的缩合型硅酮

胺(amine)固化型环氧树脂

白蜡焊接处理(solder flux)

LED模组透明软性电子灌封胶注意事项

- 1、硅凝胶胶料应密封贮存。混合好的胶料应一次用完，避免造成浪费。
- 2、本品属非危险品，但勿入口和眼，若不慎，可用清水清洗。
- 3、存放一段时间后，硅胶可能会有所分层。请搅拌均匀后使用，不影响性能。
- 4、接触以下化学物质会使本产品不固化，在使用过程中，请注意避免与以下物质接触。
 - a、有机锡化合物及含有机锡的硅橡胶。
 - b、硫磺、硫化物以及含硫的橡胶等材料。
 - c、胺类化合物以及含胺的材料。

LED模组透明软性电子灌封胶包装规格

40Kg/套。(A组分20Kg+B组分20Kg)，塑料桶包装

深圳市红叶杰科技有限公司

联系人:王玲 手机:15323755461

电话：0755-89948158 QQ:2355542584

网址:<http://www.pvc123.com/b-silicone74/>

视频网址：<http://i.youku.com/szrl011>

地址:深圳市龙岗区坪地镇六联石碧红岭一路3号A栋