

## dia0.1mm 0.2mm GR5医用钛丝

产品名称	dia0.1mm 0.2mm GR5医用钛丝
公司名称	宝鸡市丰泽金属材料有限责任公司
价格	2000.00/kg
规格参数	牌号:GR5 6AL4V 标准:ASTM F136 状态:退火态
公司地址	中国陕西宝鸡市高新区高新大道195号创意大厦
联系电话	0917-3565328 13571736596

## 产品详情

宝鸡市丰泽金属材料有限责任公司专业提供：钛丝、钛合金丝、纯钛眼镜丝、钛直丝、纯钛丝、钛焊丝、钛挂具丝、钛盘丝、钛光亮丝、医用钛丝、钛镍合金丝。

### 一、钛丝规格：

钛细丝规格： 0.1- 1.2mm（盘状、直丝供货）

钛丝规格： 1.2- 6.0mm

眼镜钛丝规格： 1.0- 6.0mm专用钛丝

钛丝规格： 0.2- 8.0mm挂具专用

钛丝表面：酸洗面/光亮面

状态：硬态/退火态

二、钛丝的表面：酸洗表面；光亮表面。

三、种类：盘丝、直丝、绕轴丝、密排绕轴丝。

四、钛丝可提供牌号如下：

国标：TA1、TA1ELI、TA2、TA2ELI、TA3、TA3ELI、TA4、TA4ELI、TA7、TA9、TA10、ER TA1ELI、ER TA2ELI、ER TA3ELI、ER TA4ELI、ER TA9、ER TA10。

美标：GR1, GR2, GR3,

GR4、GR5(Ti-6Al-4V)、GR7(Ti-0.25Pd)、GR9(Ti-3Al-2.5V)、GR12(Ti-0.3Mo-0.8Ni)、ERTi-1、ERTi-1、ERTi-2、ERTi-3、ERTi-4、ERTi-5、ERTi-7、ERTi-9、ERTi-11、ERTi-23。

眼镜用钛丝：Ti15333，Ti422钛丝。

五、钛丝的状态：退火态(M) 热加工状态(R) 冷加工状态(Y) (退火，超生波探伤)

钛丝密度小，比强度高，耐腐蚀性能。

钛是一种非常活泼的金属，其平衡电位很低，在介质中的热力学腐蚀倾向大。但实际上钛在许多介质中很稳定，如钛在氧化性、中性和弱还原性等介质中是耐腐蚀的。

钛丝的耐热性能好，新型钛合金可在600 或更高的温度下长期使用。

耐低温性能好，钛合金TA7(Ti-5Al-2.5Sn)，TC4(Ti-6Al-4V)和Ti-2.5Zr-1.5Mo等为代表的低温钛合金，其强度随温度的降低而提高，但塑性变化却不大。在-196-253 低温下保持较好的延性及韧性，避免了金属冷脆性，是低温容器，贮箱等设备的理想材料。

欢迎询价钛丝、钛棒、钛管、钛板！

公 司：宝鸡市丰泽金属材料有限责任公司

地 址：陕西省宝鸡市高新区高新大道195号

手 机：135 7173 6596

Q Q：1025701326

邮 箱：1025701326@qq.com