# 三温区管式炉价格

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 三温区管式炉价格 |
| 公司名称 | 洛阳高新开发区亚博窑炉厂 |
| 价格 | 28000.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:洛阳博莱曼特<br>热电偶:K分度（0-1200°C），S分度（0-1600°C）<br>产地:洛阳 |
| 公司地址 | 洛阳市涧西区土桥工业园 |
| 联系电话 | 0379-65161656 13721678571 |

# 产品详情

BLMT-1200GA-3此款电炉为三段温区加热，可开启电炉，炉管为石英管，炉膛由上下两部分组成，上部炉膛可向后翻转105°，方便取放、观察。炉膛材料采用高纯氧化铝纤维。主要用在陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、特种材料、建材、高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质高校、科研院所、工矿企业做高温气氛烧结、气氛还原、CVD实验、真空退火等。

一、三温区可开启管式电阻炉产品描述：

1.1 此款管式回转炉温度范围：≤1200°C，三温区控制，炉膛可开启，可在高温状态下观察物料烧结状态，方便记录实验结果；

1.2 本款管式炉以硅碳棒或者电阻丝为加热元件；

1.3 采用双层壳体结构和30段程序控温系统，移相触发、可控硅控制；

1.4 炉膛采用氧化铝多晶体纤维材料，双层炉壳间配有风冷系统，能快速升降温，该炉具有温场均衡、表面温度低、升降温度速率快、节能等优点；

1.5有单管、双管、卧式、可开启式、立式、单温区、双温区、三温区等多种管式炉型；

1.6 具有安全可靠、操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。

三温区可开启管式电阻炉产品参数：

| | |
|---|---|
| 炉体结构 | 采用优质冷轧板，经过数控等设备机床精密加工而成，外表面经过高温处理，先进的风冷双层炉体结构，炉壳之间装有风机，可以快速升降温，保证了良好的工作环境。 |
| 温度类别 | 1200度 |
| 电源 | 220V/380V |
| 加热元件 | 硅碳棒、电阻丝 |
| 热电偶 | K分度（0-1200°C），S分度（0-1600°C） |
| 炉管尺寸mm | 40、60、80.100、120、150、200、260（可根据客户要求选择） |
| 加热区mm | 100、200、300、400、500、600、700、800、1000（根据客户要求可定做） |
| 炉管 | 310S不锈钢管　石英管 、刚玉管 |
| 炉管安装方式 | 水平 |
| 温度控制 | PID自动控制 |
| 电器 | 采用国标电器，移相触发，可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器，具有使用寿命长，耐冲压，安全，无噪音等，告别老式继电器电路。 |
| 温控仪 | 采用台湾品牌全智能16段或32段PID控制温控仪，温控仪是双行LED显示表盘，主要用于控温，反应灵敏，编程16或32段自动升温，保温，降温温度曲线，无人职守，PID控制，带有偏差，超温断电报警等功能，使任试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能，并附设有二级超温自动保护功能，控制可靠，使用安全. |
| 控温精度 | 控温精度: +/- 1 ° C |
| 变压器 | 采用全隔离静音铜线变压器，噪音小。发热量少，安全系数高，（硅钼棒炉与钼丝炉配有）。 |
| 炉膛内墙 | 炉膛采用高纯 氧化铝纤维制作，表面涂有美国进口高温氧化铝涂层，可提高加热效率，反射率，炉膛的清洁度，可延长使用寿命。炉膛同时具有耐高温，耐酸碱，耐氧化等特点，不易裂，节能，独特的炉膛设计，经久耐用，不垮塌 |
| 中层保温 | 选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温，耐高温，导热小，无污染（根据不同温度而选择保温材料） |
| 外层保温 | 高温毡或纳米纤维板，（根据不同温度而选择保温材料） |
| 法兰 | 本公司生产的法兰由304不锈钢精加工而成，安全可靠，外观优美、实用。 |
| 气体 | 可以通氢气，氩气，氮气，一氧化碳，及抽真空等，两端由金属法兰密封，不锈钢法兰挤压密封。 |