

皖开智能真空断路器ZW20带看门狗含支架

产品名称	皖开智能真空断路器ZW20带看门狗含支架
公司名称	浙江皖开电力科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:皖开 额定电流:630 产地:浙江
公司地址	乐清市盐盆街道后埭头村
联系电话	0577-62059208 18968723152

产品详情

ZW20分界开关|ZW20F智能分界开关说明:ZW20分界开关|ZW20F智能分界开关

ZW20-12G/630-20户外交流高压分界真空断路器为额定电压12KV，三相交流50Hz的户外配电设备，是一款用户分界开关。主要由ZW20-12型真空断路器本体，故障检测控制器及外置电压互感器三大部分组成，三者通过航空插座及户外密封控制电缆进行电气连接，具有故障检测功能，保护控制功能及通讯功能，能可靠判断，检测界内与界外毫安级零序电流及相间短路故障电流，实现自动切除单相接地故障和相间短路故障。

本体开关是真空方式灭弧并且采用SF6气体绝缘,箱体采用了日本东芝公司VSP5的气体密封、防爆、绝缘结构技术，进出线导管也进行了密封性能改进，整体密封性能优良，内部充装的SF6气体不泄漏，不受外界环境影响；其弹簧操动机构进行了小型化及性能优化设计，采用直接链条主传动和多级脱扣系统，动作可靠性和稳定性比国内传统的弹簧机构有显著提高；主回路的轴与套之间的接触采用了内收外张式表链结构，主回路的接触电阻小，温升高。产品性能可靠是一种真正的免维护产品。

其他常用型号：

ZW20-12G/630-16 , ZW20-12G/630-25 , ZW20-12G/630-12.5

ZW20-12G/1000-16 , ZW20-12G/1000-25 , ZW20-12G/1000-12.5、 ZW20-12G/1000-20

二、使用环境条件1、周围空气温度：-40 ~+40 ；日温差：日温变化不大于25 ；根据SF6气体物质性质，当环境温度在-40 时，如箱体内部气压为0.05Mpa，此时SF6仍为气态，保证产品正常工作。(当环境温度-40 ，表压为0.05Mpa时，SF6液化点为-55 ；零表压，SF6液化点不会超过-60)。2、风速不大于35m/s；3、无易燃、baozha危险、强烈化学腐蚀物(如各种酸、碱或浓烟等)和剧烈振动的场所。4、海拔： 1000m；5、覆盖厚度：10mm；6、空气污秽程度：IV级；7、地震烈度： 7度；8、电网中性点接地方式：中性点不接地、中性点经消弧线圈接地、中性点经低电阻接地