

HLH740氢气纯度仪

产品名称	HLH740氢气纯度仪
公司名称	河南吉仪电力设备有限公司
价格	60000.00/个
规格参数	品牌:吉仪 型号:HLH740 测量参数:H2
公司地址	郑州高新技术产业开发区电厂路华强城市广场二期5号楼2单元1804号
联系电话	13733898714 18037307924

产品详情

HLH740氢气纯度仪

具有三种模式切换测量功能，满足整个氢冷发电机置换测量功能，应用于氢冷机组、氢站氢气纯度分析、工艺气中氢气含量的监测，等领域。采用德国最先进的具有温度补偿功能的恒温型热导池，克服了热导型检测仪受温度影响的缺点，使仪器测试精度大大提高，和西方工业国家技术同步，国内领先。

主要特点

采用超稳型热导传感器，校验周期长

液晶显示、中文菜单，易于维护

酸碱预处理，有效去除酸碱杂质

稳压阀，不受进气压力波动影响

可安装干燥装置，有效去除水份

防爆型设计，测量与显示单元通过安全栅供电

符合国家防爆规范，防爆等级 EXD CT6

可独立壁挂安装或根据需要内置在机柜内

校验接口，方便于定期校验

技术参数

测量范围：

空气中的H₂含量80~100%

精度：±0.01%

空气中的CO₂含量0~100%

精度：±0.1%

CO₂中的H₂含量0~100%

精度：±0.1%

重复性：±0.1%

环境温度：-30 ~ +50

环境湿度：95% RH

工作电源：220VAC ± 10% 50Hz，功耗 2W

信号输出：4~20mA，负载电阻 500

产品重量：约12kg