

供水管，上水系统

产品名称	供水管，上水系统
公司名称	河南港达金属材料有限公司
价格	25.00/个
规格参数	港达:304 304:304 中国:304
公司地址	郑州市管城区十八里河镇郑新路与南四环交叉口经纬钢材市场西区4号附1号（注册地址）
联系电话	0371-55030405 15981920314

产品详情

联系电话：15981920314

卫生、无毒：不锈钢材料是一种公认的可以植入人体的健康材料，是21世纪环保卫生材料，以不锈钢为材料制造水管在发达国家已经有许多年成功的应用记录。

铸铁管易腐蚀生锈，影响身体健康，塑料管道易产生有毒气体

耐腐蚀、不结垢:可避免因管道锈蚀引起的水盆、浴缸黄斑锈迹之忧。

铸铁管易腐蚀生锈，使用寿命短，

且管道腐蚀结垢容易引起堵塞。

热膨胀系数：薄壁不锈钢管是其它塑料管产品的1/4

过高的膨胀系数在环境温度变化时会导致水管漏水

抗拉强度:薄壁不锈钢管材抗拉强度 530

塑料管道抗拉强度 49，塑料类产品强度仅为不锈钢的9.2%。
强度不足是水管受外力影响漏水的因素之一

外形美观:产品内外壁光滑，流体阻力小，色泽柔和，造型美观。

铸铁管容易生锈，不美观。

连接方便：薄壁不锈钢管连接方式为卡压式连接，成本低、速度快、操作简单、安全可靠。

ABS管材采用ABS溶胶粘接；而铸铁金属管一般采用丝扣连接，容易渗漏，其它不锈钢管道采焊接式连接，成本高，施工时间长

紫外线照射：薄壁不锈钢管无老化现象。

塑料管材在光线下老化严重

耐高温：薄壁不锈钢管的最高的使用温度可达120 以上，最低温度可达-20

ABS管材的热变形温度为80 ，塑料类管材不耐高温,燃烧时会产生有毒气体

环保性能：不锈钢管可以100%回收。

ABS和PPR管材不能100%回收

使用寿命长:在规定的长期连续工作压力下，使用下寿命可达100年以上

铸铁管易腐蚀生锈，使用寿命短，PPR不足不锈钢的1/4