

24袋1吨锅炉高温布袋除尘器生产公司

产品名称	24袋1吨锅炉高温布袋除尘器生产公司
公司名称	泊头固耐特输送设备制造有限公司
价格	16666.00/台
规格参数	品牌:固耐特 型号:HMC-24 产地:河北省沧州市泊头市
公司地址	泊头市洼里王季家八里庄
联系电话	0317-7537818 13482911118

产品详情

我公司成安装1台1吨锅炉除尘器，使用效果良好，出口浓度低至30%，顺利过通国家检测标准1.1锅炉除尘器零米以上建筑均采用钢结构，钢结构件符合有关的钢结构设计规范；钢结构的设计简化现场安装步骤，尽量减少现场焊接工序。1.2就除尘器的钢结构而言支承结构是自撑式的，任何水平荷载都不转移到别的结构上。2材质2.1除尘器采用型钢、钢板结构，材质为Q235A（交货时提供钢板材料质量证明书）。箱体所用的型钢、钢板进厂后应首先喷砂、除锈，以备制作除尘器用。2.2除尘器本体壁板厚小于5mm、灰斗板厚不小于6mm，盖板和筋板厚度不小于6mm，进出风管壁厚不小于8mm，配对法兰厚度不小于10mm。易磨损、易腐蚀部位如风管弯头等处采用磨损、耐磨蚀的锰钢等材料。3锅炉除尘器主要材质表3.1本体和灰斗3.2除尘器顶部设备防雨棚（防雨棚采用钢结构加 $\delta=1.0\text{mm}$ 彩色钢板制作）。除尘器设有脉冲阀防雨箱、排水设施、检修扶梯平台，灰斗和卸灰阀门的连接法兰上设计有突出部分，避免了水雨的下珩损坏密封材料。4锅炉除尘器各项设施的设计采用人性化理念，保护除尘器顶部装置、方便人员检修、使用和管理。4.1除尘器检修门采用剪冲密封结构，重量、大小适合人工开启。所有孔、门制作及装配结束后，进行密封试验，确保无变形、无泄露。4.2除尘器的灰斗能承受长期的温度、湿度变化和振动，并考虑防腐性能。4.3除尘器灰斗设检修门，所有检修门、人孔采用快开式，开启灵活，密封严密。4.4为避免烟气短路带灰，灰斗斜侧壁与水平方向的交角不小于 65° ，以保证灰的自由流动。4.5灰斗配置电加热装置，避免灰板结。4.6每一灰斗能承受附加荷载1200kg并按最大含尘量满足8h满负荷运行所需储量设计容量。4.7在每个灰斗出口附近设计安装捅灰孔；灰斗及排灰口的设计保证能自由流动并排出灰斗；灰斗出灰口处设有清堵空气炮，避免了灰尘搭桥，影响排灰。4.8我们为设备和仪表等配置了必要的扶梯和平台，满足运行、维护、检修的需要。扶梯倾角一般为 45° ，特殊条件下不大于 60° ，步道和平台的宽度大雨700mm，平台与步道之间的净高尺寸大于2m，扶梯栏杆高度不小于1.2m，安全护板不低于100mm，平台与步道采用刚性良好的防滑格栅平台和防滑格栅板，必要的部位采用花纹钢板。平台荷载不小于 4kN/m^2 ，步道荷载不小于 2kN/m^2 。5锅炉除尘器保温和外饰我方负责除尘器范围内的保温、油漆和防腐、防护设计及供货安装，包括设备、管道、阀门及土建等。钢结构先涂防锈底漆，采用耐风化、防腐的有限油漆（二底二面），最后一道面漆在现场施工完工后再刷，漆颜色由贵方确认。除尘器本体设计制作时兼顾保温的施工，保温钉、保温外包板（彩钢板）固定用槽钢、角钢设备的密度合理；通气道、旁通管、灰斗与下箱体连接部位的包角制作规范；保温材料选取质量保证较好的产品，保温层度根据要求设计；保温外包板与保温层留有空气隔热层；必要的防雨设施防止保温被浸湿。除尘器的保温设计能满足除尘器内部不出现结露的要求。除尘器的保温选用符合国家标准材料，按国家的相关标准和工艺要求

进行保温，并提供相应的材质质量证明文件；除尘器的外装饰采用彩钢板，所有易被踩踏的保温具有良好的防护措施。外装饰平整、光滑、美观，颜色由贵方确定。

技术咨询电话：13482911118（李经理）