

车载12千瓦静音柴油发电机水冷

产品名称	车载12千瓦静音柴油发电机水冷
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	1.00/台
规格参数	发动机型号：:TO-EV88
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

车载12千瓦静音柴油发电机水冷对于备用电力建站方式选择，机组容量的选定，配电设备，投建标准等，我们会选派具备多年从业经验的工程技术人员进行实地考察，给予客户清晰明确的建议与指导，并开列具备契约书性质的可行性方案、费用明细、验收标准等，力图让用户买的放心，用得省心。

- 1、自动电压调节器（AVR2）：在设备加载时能自动保持电压的稳定，确保提供平稳的电力，对电压波动敏感的用电设备友为重要；
- 2、发动机机油警报系统、燃油显示表、大型油箱等：当机油油位过低时，机油警告系统自动停止发动机运转，使发动机免受损坏；
- 3、享誉高技术的OHV发动机：具有噪音低、省燃油特点，保证每一台发动机在长久运行中性能稳定、工作可靠，从而大大节省维修保养的耗时；
- 4、带有照明灯的平移式电压表：便于夜间使用对电压的观察；

车载12千瓦静音柴油发电机水冷

柴油发电机组在通信系统中，交换机及其它直流负载、交流负载是靠市电供给电源的。（直流负载依靠市电整流后提供）。一旦市电发生中断，交流负载同步断电，立即停止工作；蓄电池组提供直流负载工作的时间是有限的，随着蓄电池容量的逐渐下降，直流负载停止工作的情况也很快会出现。所以，在市电停电时，发电和及时开启供电是非常重要的。

静音柴油发电机电调泵会根据发电机组负载的大小自动调节油门，使电压、电流保持平稳，无需人工调节，既能起到稳又能起到省油的作用，又能有效解决频率不稳定的情况。

【公司名称】：上海欧鲍实业有限责任公司

【销售经理】：姚辉锋

【联系电话】：13020198138/021-51987644

型号

TO16000ETX

发	额定功率：12KW	发动机型号：TO-EV88	
电	备用功率：12.5KW	耗油量：205g/kw.h	
机	额定频率：50HZ	油箱容积：30L	
参	额定电压：220/380V	机油容积：2.27L	
数	结构类型：静音式	过载能力：100%/1h	
	功率因素：0.8/1	缸径*行程：2*80*79mm	
	相数：单/三相	发动机功率：20HP	
发	直流输出：12-8.3 (V-A)	压缩比：19:1	
动	绝缘等级：F	整	工作时间：7-12H
机	启动方式：电启动	机	噪音 (db) 7M 62-72
参	燃油型号：0#或-10#柴油	参	燃油表：有
数	调速方式：自动调速	数	整机超载保护:有
	发动机品牌：大泽动力		自动过载保护：有
	冷却方式：水冷		电压表：有
	额定转速：1500/1800		输出指示灯：有
	缸体结构：双缸、四冲程		机器重量：210/245kg
	燃烧系统：直喷式		外形尺寸：1350*740*750mm
公司名称	控制装置：ECU		电磁控油阀：有
	上海欧鲍实业有限公司	联系人	姚经理
电话	021-51987644	手机	13020198138(微信)
QQ	3087498943	邮箱	3087498943@qq.com

发电机组标准配置如下

电压、电流、频率、机器运行指示、冷却风扇、安全保护：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

工业标准消音器，比其他品牌降低20%

自选配件（费用另计）

ATS自动切换装置 远程遥控启动

特殊改装-车载版本（双层消音） 定制版本-车载版本（双层消音）

执行标准：****认证ISO9001：2000 行业执行标准GB/T2820.1997

柴油是应用于压燃式发动机（即柴油发动机）的专用燃料。柴油的外观为水白色、浅黄色或棕褐色的液体。柴油又分为轻柴油与重柴油二种。轻柴油是用于1000r/min以上的高速柴油机中的燃料，重柴油是用于1000r/min以下的中低速柴油机中的燃料。一般加油站所销售的柴油均为轻柴油。轻柴油产品执行的标准为GB 252-2000《轻柴油》标准，该标准中柴油的牌号分为10号、5号、0号、-10号、-20号、-35号、-50号，柴油的牌号划分依据是柴油的凝固点。

四冲程汽车发动机主要有气缸、活塞、活塞连杆、曲轴、配气机构（气门、凸轮轴等）、火花塞（汽油机）、缸内喷油嘴（柴油机，以及带有缸内直喷技术的汽油机）、机油泵及机油循环、水泵及水循环，另有一系列传感器以及ECU等众多部件组成。