

煤场防风抑尘网A安平煤场防风抑尘网生产厂家

产品名称	煤场防风抑尘网A安平煤场防风抑尘网生产厂家
公司名称	安平县凝川丝网制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:尚景 颜色:蓝色 型号:单峰 双峰 三峰
公司地址	河北省衡水市安平县西毛庄村西100米处
联系电话	13623181996 13623181996

产品详情

煤场防风抑尘网A安平煤场防风抑尘网生产厂家13623181996（同微信）煤场防风抑尘网煤场防风抑尘网煤场防风抑尘网煤场防风抑尘网煤场防风抑尘网煤场防风抑尘网

煤场防风抑尘网的加工过程：

煤场防风抑尘网冲孔：是防风网出产的第一个环节，也是比较要害的一个环节我们公司有多年的出产防风网经历的出产工人为您规划加工优质的冲孔产品

防尘网塑形阶段：是防风网的第二个环节：防风产品加工成形设备，有双峰和三峰接连成型设备，防风网长度能够做到8米乃至更长（成型的产品就是我们有用的面积）。

煤场防风抑尘网清洗：是防风网出产的第三个环节，它是为了后边的静电喷塑做准备，清洗挡风墙的作用直接影响到外表喷塑的质量。防风网静电喷涂：是防风网的第四个环节是对外表进行粉末喷涂（经过静电粉末喷涂之后外表就像护栏一样外表不生锈耐腐蚀是很好的野外防风网产品）。

煤场防风抑尘网三种成型标准：（单峰 双峰 三峰）

单峰防风网系列：成型宽度在250mm--500mm之间，峰高50mm--100mm，长度在8米之内都能够加工。

双峰防风网系列：
成型宽度在400mm--600mm之间，峰高50mm--100mm，长度在8米之内都能够加工。

三峰防风网系列：宽度有810mm、825mm.860mm.910mm，930mm等，峰高80mm-50mm,长度在8米之内都能够加工。（三峰型防风网具有必定的优势）

防风网长度最长不宜超越6.15米，峰高7.5cm防风作用，此为国家科学院风洞试验得出的结论。

煤场防风抑尘网详细分为四个施工过程：

1、地下施工过程：由预制混凝土块浇注地下根底（打上预埋件）

2、钢结构结构：“防风网”选用钢支架进行支护，首要考虑能给“防风网”供给足够的强度，抵抗强风对防风网的损坏，别的还要考虑全体漂亮。工程规划中可按风力风速30m/s、风压750Pa为规划参数（国家规定参数）

3、防风网详细装置：挡风板与支架的衔接方法选用螺钉和压板固定（通常情况下开孔率为百分之30左右）。

4挡土砖墙：为了防止阴雨时节或许有风的时候形成煤颗粒的外漏，防止形成糟蹋，挡风抑尘墙下部可设置1.2—1.5米的挡土砖墙 防风网的防风原理 使用空气动力学原理，依照施行现场环境风洞试验成果加工成必定几许形状的挡风板，并依据现场条件将挡风板组合成挡风抑尘墙，使流转的空气（强风）从外经过墙体时，在墙体内侧形成上、下搅扰的气流，以到达外侧强风，内侧弱风；外侧小风，内侧无风的作用，然后防止粉尘的飞扬。

煤场防风抑尘网的规划当气流转过每块挡风抑尘板时，气流将按挡风板的开孔经过。挡风板后边呈现别离和附着两种现象。一起呈现了上、下搅扰气流，降低了来流的风速，极大的丢失来流风的动能。一起防止挡风板前风流的涡流、削减来流风的湍流度这样就降低了物料堆外表的剪切应力和压力，然后削减物料的扬尘。经过挡风板后的来流风，出会形湍流和旋涡气流，但此刻的风速、风压衰减起伏很大，是与风速n次成正比。所以风速越大，防风网的抑、降尘效率越高，操控扬尘的作用越佳。

煤场防风抑尘网网址：<https://lz1451468879.cn.china.cn/>

煤场防风抑尘网免费报价：13623181996（同微信）