

智能全自动高压蒸汽灭菌器灭菌锅

产品名称	智能全自动高压蒸汽灭菌器灭菌锅
公司名称	上海尧勋智能科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	尧勋普惠:PHM/PAM PHM-53:PHM 上海:上海
公司地址	上海市嘉定区恒永路328弄90号3层301室(注册地址)
联系电话	02159502550 17301609569

产品详情

全自动型高压灭菌器技术参数

型号规格	自动型PHM-53	自动型 PHM-70	自动型 PHM-100	自动型 PHM-120
腔内容积	容积53L	容积70L	容积100L	容积120L
腔内尺寸m	350*480L	350*650L	400*725L	400*895L
外形尺寸	682L*600W*886H	682L*600W*1056H	682L*600W*1126H	682L*600W*1296H
电源/配电	AC220V 50/60HZ 16A	AC220V 50/60HZ 16A	AC220V 50/60HZ 22A	AC220V 50/60HZ 22A
最大能耗	3500W	3500W	4500W	4500W
工作环境	5-35 ° 10%-85% 海拔2500以下需设置沸点温度到对应值	5-35 ° 10%-85% 海拔2500以下需设置沸点温度到对应值	5-35 ° 10%-85% 海拔2500以下需设置沸点温度到对应值	5-35 ° 10%-85% 海拔2500以下需设置沸点温度到对应值
灭菌温度设定范围	105-135 (可要求138)	105-135 (可要求138)	105-135 (可要求138)	105-135 (可要求138)
腔内温度均匀性	±1 (空载±0.3)	±1 (空载±0.3)	±1 (空载±0.3)	±1 (空载±0.3)
温度显示分辨率	0.1	0.1	0.1	0.1
溶解温度设定范围	60-100	60-100	60-100	60-100
保温温度设定范围	45-60	45-60	45-60	45-60
预热温度设定范围	45-80	45-80	45-80	45-80
解锁温度设定范围	60-80	60-80	60-80	60-80
排气温度和方式	沸点+0-25	沸点+0-25	沸点+0-25	沸点+0-25

全排、微排、不排

全排、微排、不排

全排、微排、不排

全排、
微排、不排