

小型开启式立式管式炉

产品名称	小型开启式立式管式炉
公司名称	洛阳高新开发区亚博窑炉厂
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:洛阳亚博 产地:洛阳 温度:800-1800度
公司地址	洛阳市涧西区土桥工业园
联系电话	0379-65161656 13721678571

产品详情

设备名称：小型开启式立式管式炉 真空气氛管式炉

YB-GBK-1是一款立式可开盖垂直管式气氛炉，能够在真空或气氛保护条件下对样品快速升降温，32段可编程温度控制器，控温精度1%。炉体垂直安装在可移动的支架上方便炉管的取放。

小型开启式立式管式炉的主要用途：广泛用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械、耐火材料、新材料开发、特种材料、建材、高校、科研院所、工矿企业做粉末焙烧、陶瓷烧结、高温实验、材料处理、质量检测之用。

小型开启式立式管式炉 真空气氛管式炉技术参数

YB-GBK-1系列技术参数:

炉体结构	采用优质冷轧板，经过数控等设备机床精密加工而成，外表面经过高温处理，先进的风冷双层炉体结构，炉壳之间装有风机，可以快速升降温，保证了良好的工作环境。
温度类别	1000度-1800度均可实现
电源	220V/380V
加热元件	硅钼棒、硅碳棒、钼丝、电阻丝
热电偶	K分度（0-1200℃），S分度（0-1600℃），B分度（0-1820℃）
炉管尺寸mm	40、60、80、100、120、150、200
加热区mm	100、200、300、400、500（根据客户要求可定做）
炉管	310S不锈钢管 石英管、刚玉管
炉管安装方式	上下
温度控制	PID自动控制
电器	采用国标电器，移相触发，可控硅控制组装成一套与电炉匹配的智能电器，具有使用寿命长，耐冲压，安全，无噪音等，告别老式继电器电路。

温控仪	采用台湾品牌全智能16段或32段PID控制温控仪，温控仪是双行LED显示表盘，主要用于控温，反应灵敏，编程16或32段自动升温，保温，降温温度曲线，无人职守，PID控制，带有偏差，超温断电报警等功能，使任试验或实验的一致性和再现性成为可能。具有自动恒温及时间控制功能，并附设有二级超温自动保护功能，控制可靠，使用安全.
控温精度	控温精度: +/- 1 °C
变压器	采用全隔离静音铜线变压器，噪音小。发热量少，安全系数高，（硅钼棒炉与钼丝炉配有）。
炉膛内墙	炉膛采用高纯氧化铝纤维制作，表面涂有美国进口高温氧化铝涂层，可提高加热效率，反射率，炉膛的清洁度，可延长使用寿命。炉膛同时具有耐高温，耐酸碱，抗氧化等特点，不易裂，节能，独特的炉膛设计，经久耐用，不垮塌，（根据炉温选择不同信号的耐火内墙材料）选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温，耐高温，导热小，无污染（根据不同温度而选择保温材料）高温毡或纳米纤维板，（根据不同温度而选择保温材料）
中层保温	选用普铝、高铝、高铝含锆等陶瓷纤维材料保温，耐高温，导热小，无污染（根据不同温度而选择保温材料）
外层保温	高温毡或纳米纤维板，（根据不同温度而选择保温材料）
法兰	高真空法兰由不锈钢制作，两个高温“O”型圈密封
水冷	如果要求通冷却水.
可选配件	
流量计	范围：0.3-3L/min(可根据要求定制)
真空表	指针真空表，测量范围：0— -0.1MPA
真空度	-0.1MPA,(可根据客户要求配置)
计算机接口	预留了485转换接口，可通过我部的软件，与计算机互联，可实现单台或者多台电炉的远控制、实时追踪史记录、输出报表等功能；可安装无纸记录装置，实现数据的存储、输出
无纸记录仪	可以储存多条升温，保温、降温曲线，带有USB接口，可直接拷贝数据，在电脑上显示与打印。
保修期	电器部分一年质保期(耗材：如炉管，“发热元件不在保修范围内）
操作视频	联系相关销售