

厂家供应高聚物改性沥青防水涂料市场价格施工方法

产品名称	厂家供应高聚物改性沥青防水涂料市场价格施工方法
公司名称	武汉雨晴铁路物资有限公司
价格	8.00/kg
规格参数	
公司地址	武汉市黄陂区盘龙城巨龙大道159号
联系电话	61903877 18086039865

产品详情

厂家供应高聚物改性沥青防水涂料市场价格施工方法

雨晴牌高聚物改性沥青防水涂料是以石油沥青为基料，以SBS橡胶为改性剂，以天然纳米材料为填料，并辅高分子聚合物经科学配方生产而成的水性防水涂料。湖北雨晴防水工程有限公司2016年重磅推出新一代环保涂料雨晴牌高聚物改性沥青防水涂料，面向全国统一直销，新品优惠体验价格，请及时致电咨询购买：139-7166-1624（陈经理）

一、产品特点

- 1、冷施工，无毒、无味、无污染；
- 2、能厚涂，省工省时；
- 3、施工安全方便，能在潮湿基层施工，对混凝土、木材、石棉板都有优异的粘结性；
- 4、低温延伸性特优，能良好地适应基层变形，确保工程防水质量；
- 5、耐高温、耐腐蚀、耐老化。

二、产品质量指标

产品质量满足JC/T408-2005标准要求：

序号 项目 指标

1 固体含量	45%
2 耐热度	80 ± 2 , 无流淌、滑动、滴落
3 表干时间	8h
4 实干时间	24h
5 不透水性	0.10MPa , 30min无渗水
6 粘结强度	0.30MPa
7 低温柔度	-10
8 断裂伸长率	300%

三、适用范围

- 1、各种预制、现浇混凝土结构的厂房、仓库、民用建筑，桥梁、路面等及接缝防水；
- 2、底层住户的地面永久性防湿及厨卫间、阳台的长期防水；
- 3、地下室墙面、基底及水池的防水防渗；
- 4、维修老沥青油毡屋面、石棉瓦屋面及各种结构的天沟、泛水等漏水；
- 5、管道构件的防腐，也可涂刷在自防水刚性构件表面，起抗渗及防止构件粉化腐蚀作用。

四、基层要求

基层质量直接关系到防水层的使用寿命，因此，基层必须符合以下要求：

- 1、水泥砂浆或混凝土标号必须符合设计要求；
- 2、基层要坚实、平整、无凹凸麻面、无起砂等；
- 3、与突出屋面结构的连接处及基层的转角处均应做成圆弧形，其半径不宜小于50mm；
- 4、分格缝与板端缝对齐，缝宽20mm；
- 5、若有保温层，每10~40m²开设一个排气孔。

五、施工顺序及方法：

1、施工顺序应先作节点，附加层，然后再进行大面积涂刷；

2、板缝密封：缝槽清理干净后用密封材料嵌填；

3、缝面增强：板缝密封完后（水性产品须干透），应做空铺的附加层；

4、整体涂铺：先打底。用水稀释本品，将屋面满涂一遍。干后，用本品分层分遍涂布。涂层中夹铺网格布等胎体地，宜边涂边铺；胎体应刮平，排除气泡和浸透涂料；胎体最上层涂层的涂刷不应少于两遍，其厚度不应小于1mm；当采用二层胎体时，上下层不得互相垂直铺设，搭接缝应错开，其间距不应小于幅宽1/3；

5、做保护层：等最后一道面涂干后，可喷涂水性反光隔热罩面涂料。也可用筛去粉料的细砂或彩砂，去母或蛭石等撒布材料；当用砂浆、块材作保护层时，应在防水层上铺一道隔离层，然后将砂浆表面抹平压光，并设表面分格缝，分格缝面积为1m²，与女儿墙之间预留30mm的空隙，并涂嵌本品。

湖北雨晴防水工程有限公司成立于2008年，拥有建筑施工壹级防水施工资质、安全生产许可证，中国建筑行业AAA级信用企业，2015中国建材企业500强企业。我公司高聚物改性沥青防水涂膜 超高弹性超强粘结力性，可提供相应的样品及配套的检测报告，相关技术咨询可联系我公司技术人员，我们将竭诚为您服务！

请通过以下方式联系我们，享受更优惠的价格。

销售电话：180 8603 9865（向经理）

联系QQ：2910710641