

# 泰兴直销NCD450行星减速机|批发|厂家

产品名称	泰兴直销NCD450行星减速机 批发 厂家
公司名称	泰兴市昌泰减速机有限公司
价格	27000.00/台
规格参数	品牌:泰兴昌泰 泰兴减速机 型号:NCD450 产地:江苏泰兴
公司地址	泰州泰兴市姚王镇
联系电话	0523-85939211 15365608222

## 产品详情

泰兴直销NCD450行星齿轮减速机价格：在目前这种原材料疯涨的情况下，单台价格为29000，量大价格更优

泰兴直销NCD450行星减速机批发是指一次订货量大或总价超过一订的范围，我司按批发价格优惠供应，更优惠的价格。

NCD450行星减速机规格：NCD450-112,NCD450-125,NCD450-140,NCD450-160,NCD450-180,NCD450-200,NCD450-224,NCD450-250,NCD450-280,NCD450-315,NCD450-355,NCD450-400,三级传动，传动比范围大，传动比大，满足煤矿，矿山各种工况要求。

NCD系列行星减速机性能：

1、传动效率高。采用啮合效率高的内啮合齿轮副的力分流结构，通过高承载能力滚动星轮连续纯滚动地传递转矩和转速，因而具有效率高的优点，HJ单级效率可达95%以上，HN型效率可达93%，HH两级串联效率可达90%。2、承载能力高，结构紧凑。由于星轮减速器同时兼备“大速比、大转矩、小体积”三者合一的优点，其单位重量传递转矩高达76N·m/kg以上，传动转矩范围:传动功率范围为0.25-2000KW.用于低速重载传动领域可节材30-50%，比其他类型减速器重量平均减轻约40%。3、传动平稳，噪声低。减速器核心单元有多达14-28对齿同时啮合，因此，产品不仅具有耐冲击的优点性能，而且具有工作可靠，传动平稳、噪声低、寿命长、齿轮可长期免维修使用等特点。4、速比范围大，传动比密宽。传动比范围宽而密集，一级减速时传动比为18~80，串联扩大级传动比为75—600，两级串联传动比为450—5000，根据需要可以在4-25000之间选用需要的传动比。5、核心单元模块化，维护方便。NAD行星齿轮减速机由模块化的星轮核心单元组成，性能可靠，维护方便。本减速器由于精确的结构参数和热平衡设计，同时采用优质材料和特殊工艺，多数品种允许输入转速可高达3000r/min，扩大了目前减速器系列产品使用范围。NCD系列齿轮减速机安装使用与维护：

安装，使用和维护减速机，是保证机械设备正常运行的重要环节。因此，在安装行星减速机时，请务必

严格按照下面的安装使用相关事项，认真地装配和使用。

步 安装前确认电机和减速机是否完好无损，并且严格检查电机与减速机相连接的各部位尺寸是否匹配，这里是电机的定位凸台、输入轴与减速机凹槽等尺寸及配合公差。

第二步 旋下减速机法兰外侧防尘孔上的螺钉，调整PCS系统夹紧环使其侧孔与防尘孔对齐，插入内六角旋紧。之后，取走电机轴键。

第三步 将电机与减速机自然连接。连接时必须保证减速机输出轴与电机输入轴同心度一致，且二者外侧法兰平行。如同心度不一致，会导致电机轴折断或减速机齿轮磨损。

另外，在安装时，严禁用铁锤等击打，防止轴向力或径向力过大损坏轴承或齿轮。一定要将安装螺栓旋紧之后再旋紧紧力螺栓。安装前，将电机输入轴、定位凸台及减速机连接部位的防锈油用汽油或锌钠水擦拭净。其目的是保证连接的紧密性及运转的灵活性，并且防止不必要的磨损。

在电机与减速机连接前，应先将电机轴键槽与紧力螺栓垂直。为保证受力均匀，先将任意对角位置的安装螺栓旋上，但不要旋紧，再旋上另外两个对角位置的安装螺栓后逐个旋紧四个安装螺栓。后，旋紧紧力螺栓。所有紧力螺栓均需用力矩扳手按标明的固定扭力矩数据进行固定和检查。

减速机与机械设备间的正确安装类同减速机与驱动电机间的正确安装。关键是要必须保证减速机输出轴与所驱动部分轴同心度一致