

鸡粪烘干机 烘干机生产厂家

产品名称	鸡粪烘干机 烘干机生产厂家
公司名称	巩义市腾飞机械设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	巩义市紫荆街道办大黄冶村（注册地址）
联系电话	15290833766

产品详情

鸡粪烘干机适用范围

鸡粪无臭烘干机适合大、中、小型鸡场及养殖业比较发达的地区，根据烘干产品的要求，可采用不同的热源。如：煤气发生炉、直热式热风炉、间接式热风炉、导热油、电加热、蒸气等。该机适用于含水小于65%的鸡粪、鸭粪、禽畜粪便、屠宰下脚料等，对于开辟饲料资源，降低饲养成本，减少环境污染具有良好效果。

鸡粪烘干机的用途及结构原理

随着我国惠农富农政策的实施，以及国家对养殖业的大力支持，大中城市郊区集约化禽畜养殖场的得到了快速发展，在集约化养殖的背后禽畜粪便的污染问题也日益严重。禽畜粪便传统处置方式是当农家肥低廉出售，其本身的经济价值得不到充分发掘。禽畜粪便是宝贵的饲料和肥料资源，若能加以开发利用，对饲养业和种植业的发展，对有机肥制造业、对节约能源，促进农业的增产增收，以及绿色农业的发展，对环境保护和人们的健康都具有重要意义。腾飞机械针对这一市场需求研发设计了禽畜粪便干燥设备。鸡粪烘干机、牛粪烘干机可以将高达70%-80%含水量的禽畜粪便一次直接烘干至约13%的安全贮藏水分，便于用机肥的生产，整个烘干过程在封闭系统内进行，从而减少干燥过程中对环境的污染。鸡粪牛粪烘干设备由热风炉、输送设备、进料装置、滚筒破碎干燥机、传动装置、电器系统、出料装置、除尘装置和排烟系统等组成(如流程图所示)。

工作原理

无臭鸡粪烘干机主要由供热源、上料机、进料机、回转滚筒、物料破碎装置、出料机、引风机、卸料器和配电柜构成；脱水后的湿物料加入干燥机后，在滚筒内均布的抄板器翻动下，物料在鸡粪烘干机内均匀分散与热空气充分接触，加快了干燥传热、传质。在干燥过程中，物料在带有倾斜度的抄板和热气质的作用下，至干燥机另一段星形卸料阀排出成品。

性能特点

1.故障少、维护费用低、功耗低、产量高。2.干燥的同时还可达到杀菌和除臭的目的。3.滚筒和破碎装

置的转速均可调，自动清理结粘筒壁的物料，可连续运转。4.采用流动和密封烘干工艺，减少对环境的二次污染，同时降低了能耗。

如需了解更多信息请登录：巩义市腾飞机械设备有限公司<http://www.gytfjx.com>联系电话：15290833766
如有咨询各种问题，我们竭诚为您服务。

工艺流程图

技术参数

型号 (mm)	倾斜度 (%)	转速 (r/min)	最高进气温 ()	功率(kw)	生产能力 (t/h)	备注
SZ-600型	3.0-5.0	3.0-8.0	700	3	0.5-1.5	产量与加热方式有一定关系
SZ-800型	3.0-5.0	3.0-8.0	700	4	1.5-3.0	
SZ-1000型	3.0-5.0	3.0-8.0	700	5.5	3.0-6.5	
SZ-1200型	3.0-5.0	3.0-8.0	700	7.5	6.5-9.5	
SZ-1500型	3.0-5.0	2.0-6.0	850	15	9.5-15	
SZ-1800型	3.0-5.0	2.0-6.0	850	18.5	15-22	
SZ-2000型	3.0-5.0	1.5-6	850	18.5	22-26	
SZ-2200型	3.0-5.0	1.5-6	850	22	26-30	
SZ-2400型	3.0-5.0	1.5-5	850	37	30-36	
SZ-2600型	3.0-5.0	1.5-5	850	45	36-42	
SZ-2800型	3.0-5.0	1.5-5	850	55	42-48	
SZ-3000型	3.0-5.0	1.5-5	850	75	48-55	
SZ-3200型	3.0-5.0	1.5-5	850	90	55-75	
SZ-3400型	3.0-5.0	1.5-5	850	110	75-85	
SZ-3600型	3.0-5.0	1.5-5	850	160	85-105	