

乐泰双组份聚氨酯灌封胶US2350电子电器灌封胶

产品名称	乐泰双组份聚氨酯灌封胶US2350电子电器灌封胶
公司名称	北京汐源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	黏度:2400 硬度:shoreA8 应用温度 :-65 --125
公司地址	北京市朝阳区建国路15号院甲1号北岸1292三间房创意生活园区4-101 (注册地址)
联系电话	010 - 89943450 18518258767

产品详情

灌封胶用于通信 工业传感器 电源 家用电器 国防航空 太阳能 照明等领域的电路保护灌封

颜色 黑色

配比 重量比 : 1 : 4 体积比21.2 : 100

黏度 2400

硬度 shoreA85

固化条件 12--24小时@23 或1-3小时@65--85

应用温度 -65 --125

阻燃 UL94V--0

备注 常温固化

本产品不提供在线订购，可拨打我司电话：18515625676 010-86466670 联系我们感谢您的理解！

北京汐源科技有限公司 汉高北京总代理道康宁3M洛德经销商

LED、电源、新能源行业胶黏剂供应商，专业技术人员提供整体用胶解决方案。

灌封胶、密封胶、导热硅脂、导热垫片、防静电产品、UV胶等

有机硅灌封胶，导热灌封胶，三防漆，密封粘接胶，汉高汉新，汉高乐泰，环氧树脂灌封胶，导热粘接胶，LED胶黏剂，电源灌封胶，电子胶水，北京导热灌封胶，北京乐泰，北京三防漆，北京胶黏剂，厌氧胶，螺纹胶。