鲁丽 定向刨花板

产品名称	鲁丽 定向刨花板
公司名称	寿光市鲁丽木业股份有限公司
价格	97.00/张
规格参数	环保等级:E1 含水率:≤ 8% 密度:600kg/m——620kg/m
公司地址	寿光市侯镇黄海路东长江西街北
联系电话	0536-5364708 18653651542

产品详情

定向刨花板

产品参数

材质	杨 木
等级	OSB3
规格	1220×2440mm、1220x3660mm
厚度	9mm,12mm,15mm,18mm
密度	600kg/m——620kg/m
甲醛释放量	最低E1级
含水率	≤ 8%

产品详情

定向刨花板（又称欧松板），是传统刨花板的升级换代产品，其力学性能具有方向性，耐久性、防潮性能和尺寸稳定性优于普通刨花板。具有膨胀系数小、不变形、稳定性好，材质均匀及握钉力高等性能。

我公司采用德国迈耶1200型长材刨片机，使刨花的质量得以保证从真正义意上生产出了能够达到进口标准的OSB，是国内利用单板下脚通过专用设备加工成40—100mm长，5—20mm宽，0.3—0.7mm厚的刨片，经脱油、干燥、施胶、定向铺装、热压成型等工艺制成的一种定向结构板材。表层刨片呈纵向排列，芯层刨片呈横向排列，这种纵横交错的结构排列使欧松板（OSB）具有极高的尺寸稳定性和强度料和手工铺装生产的定向刨花板无法比拟的。干燥工段采用了美国的高温烟气单通道干燥机保证了刨花的含水率。施胶工段采用了德国的高压雾化喷胶系统和全自动电脑施配胶系统。铺装热压机均由国内资深的沈重机械集团提供，采用国内先进的分级式机械定向铺装机。胶水采用环保型的三聚氢氨胶和环保耐水型的酚醛树脂胶，环保性能优越。

主要用途

定向刨花板可广泛用于房屋建筑构件、建筑模板、室内家具、集装箱底板、包装箱板、装卸底盘、汽车车厢等。