鲁丽 欧松板

产品名称	鲁丽 欧松板
公司名称	寿光市鲁丽木业股份有限公司
价格	2200.00/立方米
规格参数	密度:600kg/m——620kg/m 规格:1220×2440 材质:辐射松
公司地址	寿光市侯镇黄海路东长江西街北
联系电话	0536-5364708 18653651542

产品详情

OSB板（三层结构）

产品参数

材质	辐射松
等级	优级
规格	1220×2440mm
厚度	9mm,12mm,15mm,18mm
密度	600kg/m——620kg/m
甲醛释放量	≤E1级
含水率	≤ 8%

产品详情

定向结构板（又称定向刨花板、欧松板，英文名称 oriented Strand Board 简 称 OSB）是用 100%原木经去皮、刨片、热压加工而成的一种新型木质板材产品，生产原材料为松木类小径材、枝桠材及木材加工边角料，大量节约了木材资源。定向结构板重组了木材纹理结构，其力学性能方面在方向性、耐久性

、防潮性能和尺寸稳定性优于普通刨花板。具有膨胀系数小、不变形、稳定性好，材质均匀及握钉力高等特点，是传统刨花板及细木工生态板所无法比拟的。鲁丽定向结构板所用胶粘剂为新型ＰＭＤＩ（异氰酸酯）胶，甲醛释放量几近为零，是真正的无醛环保型板材，可与天然木材相媲美。

欧松板几大优势

一、绿色环保

欧松板全部采用异氰酸酯胶，符合欧洲最高环境标准EN300标准，成品完全符合欧洲E1标准，其甲醛释放量几乎为零，可以与天然木材相比，远远低于其他板材，是目前是市场上最高等级的装饰板材，是真正的绿色环保建材，完全满足现在及将来人们对环保和健康生活的要求。

二、强度高

由于欧松板内部为定向结构，无接头、无缝隙、裂痕、整体均匀性好，内部结合强度极高，所以无论中央还是边缘都具有普通板材无法比拟的超强握钉能力。

三、易加工、防潮

欧松板以木芯为原料，通过专用设备加工成40-100毫米长，5——20毫米宽0.3——0.7毫米厚的刨片，经脱油、干燥、施胶、定向铺装、热压成型等工艺制成的一种定向结构板材，其表层刨片呈纵向排列，芯层刨片呈横向排列，这种纵横交错的排列，重组了木质纹理结构，彻底消除了木材内应力对加工的影响，使之具有非凡的易加工性和防潮性。