

鲁丽 无醛 可饰面定向结构板

产品名称	鲁丽 无醛 可饰面定向结构板
公司名称	寿光市鲁丽木业股份有限公司
价格	2500.00/立方米
规格参数	材质:辐射松 规格:1220*2440 密度:630kg/m——640kg/m
公司地址	寿光市侯镇黄海路东长江西街北
联系电话	0536-5364708 18653651542

产品详情

可饰面OSB板（五层结构）

产品参数

材质	辐射松
等级	优级
规格	1220 × 2440mm
厚度	9mm,12mm,15mm,17mm,18mm,25mm
密度	630kg/m——640kg/m
甲醛释放量	E1级
含水率	8%

产品详情

鲁丽可饰面定向结构板是在普通定向结构板的基础上,在其上下两个表层进行细料铺装而成的板材,弥补了定向结构板因大刨花裸露而不可直接饰面的缺陷,在国内、国际均属首创。鲁丽可饰面定向刨花板拥有世界一流先进设备及特殊生产工艺:刨片机为加拿大凯登卡马拉28/81系列长材刨片机,铺装、热压机均由著名机械制造商德国迪芬巴赫公司提供,一次性热压成型,相比市面上两次成型的同类产品其胶合强度更加紧密严实。鲁丽可饰面定向结构板采用世界先进的钻石辊铺装机将细料均匀铺装在上、下两个表面,使得其表面光滑平整,可饰面性强的特点;而其芯层又是由大刨片多层定向铺装而成,所以又具有定向结构板的特性;完全满足了各种饰面加工。

可饰面定向刨花板优势

- 1、绿色环保:鲁丽可饰面定向结构板在生产过程中使用异氰酸酯(MDI)作为胶粘剂,不含醛类、苯类对人体有害的物质,确保了鲁丽可饰面定向结构板有着出色的健康环保性能,品质可与天然木材相媲美。无醛无害的环保品质是鲁丽可饰面定向结构板具备市场竞争力的核心所在。
- 2、尺寸稳定不变形:鲁丽可饰面定向结构板为五层结构,上下两层细料,中间刨片呈纵向排列、芯层刨片呈横向排列,抗冲击力强可免熏蒸出口,因此鲁丽可饰面板具有良好的抗震、抗冲击能力及抗弯强度。
- 3、二次压贴只需要30-40s,节约了后期加工成本。
- 4、防水性能优良。由于异氰酸酯(MDI)胶不溶于水,因此采用异氰胶生产的可饰面定向结构板具有良好的防水和防潮性能。
- 5、用途面广。经设计装修可以达到仿古意境的装饰效果,以满足用户个性化需求。

主要用途

可广泛用于房屋建筑构件、建筑模板、室内家具、集装箱底板、包装箱板、装卸底盘、汽车车厢等。