广州SBS乳化沥青防水涂料，全国批发价格直销图

产品名称	广州SBS乳化沥青防水涂料，全国批发价格直销图
公司名称	广州科施顿建筑材料有限公司
价格	.00/个
规格参数	施工方式:喷涂 用量:1.5KG/平方米 规格:20KG/桶
公司地址	广东省广州市增城区新塘镇广深大道70号
联系电话	020-26238281 13826253155

产品详情

SBS改性沥青防水涂料

科施顿SBS防水涂料是以沥青、异氰酸酯、聚醚多元醇为基本成份，配以各种助剂与SBS活性剂经高温聚合反应制成。它通过聚氨酯预聚体中的端基与空气中的湿气接触进行反应，在基层表面形成坚韧，柔软和无接缝的橡胶防水膜，用以改良传统沥青卷材的所有的弊端以及简陋的生产工艺。

科施顿SBS涂料是单组份棕黑色液体，现场开盖即用，冷施工，涂膜整体 无接缝，粘接力强，弹性好，能适应基层微开裂。耐化学腐蚀，耐老化，耐霉变，耐水性，不透水性好。本产品不含任何溶剂，施工安全，是健康环保产品。

适用范围

科施顿SBS防水涂料适用于地下室，地铁隧道，路面，桥梁，厨房，卫生间，化工水池，饮用水池，阳台等防水工程，也可用于非外露屋面防水工程。

产品优点

1. 施工方便，开盖即用

2. 冷施工，易搅拌，施工面积大

3. 绿色环保产品，无毒，无异味

4. 耐磨性好，搞老化性强

5. 防水，防渗，透气性好

施工工艺

1. 喷涂法：基层处理干净，将科施顿SBS防水涂料装入SBS涂料专用机，直接喷于所需做防水层的部位，等表干了之后，大概2个小时，再喷第二遍即。

2. 涂刷法：基层处理干净，直接用毛刷或滚筒施工科施顿SBS防水涂料，刷在所需做防水层的部位，等表干了之后，大概2个小时，再刷第二遍即可。

3. 替代SBS卷材湿铺法：基层处理干净，将科施顿SBS防水涂料涂刷在需做防水层的部位，铺上无纺布，提高拉力，直到看不到无纺布，建议一布三涂。

4. 防水施工完毕，验收后，用水泥沙浆做一层保护层，以增强防水层的使用寿命。

保存方法：注意通风，储存于阴凉处，保质期：24个月。